AENOR Empresa Registrada ISO 9001

AENOR e-comercio certificado

Foco Proyector LED 50W 4.000Lm 6000ºK IP66 Regulable 50.000H [LM-6007-CW]

A+

Blanco Natural	LM-6007-W
Blanco Frío	LM-6007-CW

CE RoHS TÜV

CLASE ENERGÉTICA
G

CORTE DE TECHO (MM)
-

CÓDIGO PARA CONTROL REMOTO RM PRO
-

CONEXIÓN
-

DIMABLE
Sí

CRI
80

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)
80

DRIVER REGULABLE
Si

INDICE R9
14

RANGO CRI MÍNIMO
18

RANGO CRI MÁXIMO
89

ANGULO DE APERTURA (º)
120

EQUIVALENCIA (W)
270

PESO (GR)
560

LUMINOSIDAD (LM)
4000

INSTALACIÓN
IP66

FACTOR DE POTENCIA (PF)
0,98

TIEMPO DE ARRANQUE (S)
0,10

KELVIN º
6000

FLICKER
0,59

CCT ÚNICO
6000

POTENCIA (W)
50,00

CASQUILLO
Borna

CONSUMO DE ENERGÍA (KWH/1000H)
50,00

VIDA ÚTIL MEDIA AÑOS (A 3 H/DÍA)
45,00

VIDA ÚTIL MEDIA AÑOS (A 5 H/DÍA)
27,00

VIDA ÚTIL MEDIA AÑOS (A 8 H/DÍA)
17,00

CCT ÚNICO/RANGO
Único

CROMATICIDAD X
0,314

CROMATICIDAD Y
0,335

VIDA ESTIMADA (H)
50.000

FRECUENCIA DE TRABAJO (HZ)
50/ 60

NÚMERO Y TIPO DE LEDS
Epistar

RANGO TEMPERATURA (ºC)
-40 +60

CICLOS DE ENCENDIDOS
100.000

CÓDIGO PRODUCTO
LM-6007-CW

TENSIÓN
170-265VAC

MEDIDAS (MM)
206x160x29

TEMPERATURA LUZ
Blanco Frío

DIFUSOR
Transparente

DIRECCIONAL
No Direccional

CERTIFICADOS
CE/ROHS/ISO9001

CONSTRUCCIÓN
Aluminio/ Cristal

NORMAS APLICABLES
EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015

Foco Proyector LED 50W 4.000Lm 6000ºK IP66 Regulable 50.000H [LM-6007-CW]

A+

El Foco Proyector LED IP66 de 50W destaca por su diseño compacto y su acabado minimalista.

Este foco es perfecto para sustituir una luminaria halógena de hasta 260W, con el consiguiente ahorro en el consumo eléctrico. Es, por tanto, **idóneo para su instalación en espacios exteriores**.

Monta un difusor prismático especial que reduce notablemente las molestias ocasionadas por el deslumbramiento, que hace que de este foco el producto ideal para instalarlo en todo tipo de espacios, además su factor de protección IP66 junto a su carcasa fabricada en aluminio lo convierten en un foco perfecto para exterior, ya sea instalado en terrazas o balcones, o en donde queramos conseguir una iluminación de calidad con un consumo mínimo. Además, su bastidor permite inclinar la luminaria en la dirección deseada.

Altas prestaciones y máxima eficiencia energética con un **foco direccional de 20-25 metros de alcance de luz luminosa y brillante**. Acabado en aluminio de inyección. Cuenta con un radiador que garantiza una óptima disipación del calor.

Diseñado para iluminación de muros, puertas, pérgolas, fuentes de jardín, etc. También para usos industriales, en interior de naves, o exteriores, zonas de trabajo, etc.

Regulable TRIAC 30-100%

**** Este producto cuenta con un precableado de 150mm aproximadamente.***