DESCENSOR MARK 1 PLUS

REF: **A031**

DESCRIPCIÓN

Descensor con función auto stop y función auto pánico. Apto para descensos de hasta 190m de longitud. Puede trabajar con cuerdas semi estáticas (EN 1891) de 9 a 12mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Norma: EN 12841-C:2006, EN 341-2A:2011
Velocidad de descenso: 2 m/s
N. º máx. de personas: 1 (EN12841) En rescate: 2 (EN341)
Rango de temperatura desde: -35 °C / + 60 °C
Peso: 0,43 kg

Normativa	Ø Cuerda	Carga máx.
EN 12841-C:2006	9 mm (EN12841)	130 kg
	10-12mm (EN12841)	200 kg
EN 341-2A:2011	11mm	160 kg

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

-Evite frotar contra superficies abrasivas o impactos.
-No exponga el aparato a fuentes de calor o frio significativo (ver rango de temperaturas).
-Evite el contacto con reactivos químicos .
-El dispositivo de trabajo nunca se ha de almacenar fijo colocado en la cuerda en un lugar de trabajo.
-La acción de frenado se puede ver mermada si el dispositivo tiene grasa.
-El uso prolongado en ambientes salinos puede afectar al rendimiento del producto.
-Una persona cualificada ha de revisarlo anualmente.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para uso exclusivo de personas con correctamente capacitadas. Antes de cada uso, realice un comportamiento con su peso corporal asegurado mediante otros medios. Equipos de rescate, policía/ejercito/fuerzas especiales, trabajos en suspensión. La función principal de este aparato es la progresión por la línea de trabajo, no apto para detener caídas. Siempre se debe usar con un dispositivo anticaídas.

CE

EN 341:2011 Clase 2A.
EN 12841:2006 Tipo C.

Distribuido por: