FICHA TÉCNICA

Absorbedor BW200
Ref. BW200

Descripción

Absorbedor de energía para utilizar como parte integrante de un equipo anticaídas.
El absorbedor está protegido con una cubierta transparente y en los extremos lleva unos lazos de conexión. Utilizando este absorbedor de energía se consigue amortiguar la fuerza del impacto sin que supere los 6kN. Hay que tener en cuenta siempre la distancia de frenado y respetar siempre la distancia mínima de caída.

Pesa 165 g y mide unos 270 mm en total (medidas del bloque 180x35x45 mm).
Distancia de apertura aproximada: 1m

Limpieza y almacenaje

-Lavar con agua templada.
-No utilizar disolventes
-Utilizar jabón líquido neutro.
-Aclarar con abundante agua.
-Secar a temperatura ambiente, alejado de fuentes de calor.
-Almacenar en lugar limpio y seco, aireado y sin exposición al sol. En condiciones que imposibiliten daños mecánicos, químicos o térmicos.

Limitaciones de uso

Solo puede utilizarse con mosquetones certificados según la norma EN 362

No debe utilizarse:

- Si se observa desgaste en el conjunto

- Si ha soportado una caída junto con el resto del equipo de protección en alturas

Es **muy importante** leer detenidamente las instrucciones de uso y de anotar en la Ficha de Uso toda la información referente al equipo de seguridad.

FARU, S.L.
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA
www.faru.es faru@faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732

EN 355
Anexo II de la Directiva 89/686/EEC

Organismo certificador:

Nº 0082

Distribuido por: