# SRE 4350 TurboTec (611350000) Lijadora orbital

**Cartón**

Nº de pedido 611350000
EAN 4007430214218

Ilustración representativa

- Excelente aspecto de lijado sin señales de círculos de lijado ni estrías, para un tratamiento profesional de las superficies
- Sistema oscilante con rodamiento de bolas angular de dos filas para una máxima suavidad de marcha y mínimas vibraciones
- Robusto sistema de sujeción del abrasivo con y sin enganche con tejido autoadherente, así como accesorios abrasivos hasta un grosor de 10 mm
- El rodamiento de bolas con aislamiento múltiple y el manguito de goma resistente a la rotura para proteger contra polvos agresivos
- Empuñadura adicional con amortiguación de vibraciones para un manejo cómodo en cualquier posición de trabajo
- TurboBoost: permite la conexión de reservas adicionales de potencia para una abrasión máxima
- Electrónica Vario (V) para trabajar con número de oscilaciones adecuado al material
- Placa de lijar con canales de aspiración horizontales para una aspiración adicional
- Cartucho colector del polvo con filtro para trabajar sin conexión a un aspirador
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

## Valores técnicos

### Valores característicos

| | |
|---|---|
| Placa de lijar | 92 x 184 mm (hoja 1/3) |
| Potencia nominal absorbida | 350 W |
| Número de oscilaciones marcha en vacío | 8400 - 22000 /min |
| Radio oscilatorio | 2.2 mm |
| Peso sin cable | 2.4 kg |
| Longitud del cable | 4 m |

### Vibración

| | |
|---|---|
| Rectificado de superficie | 3.3 m/s² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s² |

### Emisión de ruido

| | |
|---|---|
| Nivel de intensidad acústica | 79 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 90 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

## Suministro estándar

Placa de lijar con enganche con tejido autoadherente

empuñadura adicional desmontable

Bolsas textiles de polvo