M12 FIWF12-422X

LLAVE DE IMPACTO SUBCOMPACTA M12 FUEL™ DE ½" CON ANILLO

- Más potencia, más compacta, más control
- Hasta 339Nm de par máximo
- La recepción ½" cuadradillo con anilla de fricción agiliza el cambio de vasos
- Motor sin escobillas POWESTATE™, diseñado y construido por MILWAUKEE®, entrega más potencia ocupando menos espacio
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Monitorización individual de las celdas de la batería para optimizar la autonomía, asegurando más vida útil a largo plazo
- Mejor acceso en espacios estrechos con una longitud total de 124,5mm
- DRIVE CONTROL de 4 modos con posición de parada automática, ofreciendo un control más preciso
- LED incorporado para iluminar el área de trabajo
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

REDLITHIUM™

Velocidad máxima (rpm)	1200/1800/2700/2700
Impacto bajo carga (ipm)	1100/2100/3200
Máx. par de apriete (Nm)	339
Máx. diámetro tornillo	M16
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)
Kit incluido	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Baterías, C12 C Cargador, HD-box
Referencia	4933464616