Código 102781

BOHRCRAFT NORM | HSS G | CBN | SPLIT POINT DIN 1412 C | TiN | TiALN

Código	< 800 N/mm²	< 1.100 N/mm²	< 1.400 N/mm²	INOX	Ti	Fundición	Al	Cu	Laton	Plástico
1760	●						●	●	○	●

Para taladrar agujeros mayores en materiales delgados como chapa de acero y acero inoxidable hasta un espesor de 2 mm, metales no ferrosos de hasta un espesor de 4 mm.

Para perfurar furos maiores em materiais finos como chapa de aço e aço inoxidável com espessura até 2 mm, metais não ferrosos com espessura até 4 mm.

	mm		Ø mm	L mm
Tamaño Tamanho	Area Ámbito	Escalónes Passos	Mango Haste	Total
1	4 - 12	9	6	65
2	12 - 20	9	8	66
3	20 - 30	11	10	82
1A	4 - 12	5	6	65
2A	4 - 20	9	8	75
3A	4 - 30	14	10	100
4	6 - 26,75	8	10	75
5	6 - 37	12	10	100
6	4 - 39	13	10	107
9	5,3 - 30,5	9	10	79
10	5,3 - 38,5	11	10	96
11	6,5 - 32,5	9	10	79
12	6,5 - 40,5	11	10	96

Cajas ABS BC / Caixas ABS BC

Descripción Descrição		Contenido Conteúdo	N° artículo N° artigo
STB 3-K	3 uds. / peças	Tamaño / Tamanho: 1 / 2A / 3A Area / Ámbito: 4-12 / 4-20 / 4-30 mm	1760 13 30003