Referencia artículo

8241-250

Buril mecánico de acero Cr.V. 250 mm / 8241250

Marca

Bellota

Código EAN

8414299145908

Uso

Especial para utilización en industria. Abre canales incluso en zonas de difícil acceso, elimina puntos de soldadura y otros restos.

Ventajas

Puede con todo. Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral.
Evita sustos y lesiones. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo.
Te acompañará durante muchos años. Puntas rectificadas, biseladas y barnizadas.

Descripción

Buril mecánico profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, biseladas y barnizadas. Para abrir canales y limpiar puntos de soldaduras.

Atributos y características

Atributos

Largo articulo (en mm): 25
Sección (en mm): 23

Características

Anchura de la punta (en mm): -
Material: Cromo vanadio
Sección (en mm): 23
Forma: Buril mecánico
Cabeza tratada (seguridad anti esquirlas)
Punta tratada (resistencia)
Uso: Especial para utilización en industria. Abre canales incluso en zonas de difícil acceso, elimina puntos de soldadura y otros restos.

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
25	12	250	0.48

Peso bruto (en Kg)
0.48

Acabados

Material	Color	Acabado
Cromo vanadio	Azul	Pulido, Pintado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera
82055910	PALETAS,LLANAS,ALCOTANAS,CORT.

Referencia artículo

8241-200

Buril mecánico de acero Cr.V. 200 mm / 8241200

Marca

Bellota

Código EAN

8414299145809

Uso

Especial para utilización en industria. Abre canales incluso en zonas de difícil acceso, elimina puntos de soldadura y otros restos.

Ventajas

Puede con todo. Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral.
Evita sustos y lesiones. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo.
Te acompañará durante muchos años. Puntas rectificadas, biseladas y barnizadas.

Descripción

Buril mecánico profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, biseladas y barnizadas. Para abrir canales y limpiar puntos de soldaduras.

Atributos y características

Atributos

Largo articulo (en mm): 28
Sección (en mm): 20

Características

Anchura de la punta (en mm): -
Material: Cromo vanadio
Sección (en mm): 20
Forma: Buril mecánico
Cabeza tratada (seguridad anti esquirlas)
Punta tratada (resistencia)
Uso: Especial para utilización en industria. Abre canales incluso en zonas de difícil acceso, elimina puntos de soldadura y otros restos.

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
28	12	200	0.3

Peso bruto (en Kg)
0.3

Acabados

Material	Color	Acabado
Cromo vanadio	Azul	Pulido, Pintado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera
82055910	PALETAS,LLANAS,ALCOTANAS,CORT.

Referencia artículo

8241-175

Buril mecánico de acero Cr.V. 175 mm / 8241175

Marca

Bellota

Código EAN

8414299145700

Uso

Especial para utilización en industria. Abre canales incluso en zonas de difícil acceso, elimina puntos de soldadura y otros restos.

Ventajas

Puede con todo. Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral.
Evita sustos y lesiones. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo.
Te acompañará durante muchos años. Puntas rectificadas, biseladas y barnizadas.

Descripción

Buril mecánico profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, biseladas y barnizadas. Para abrir canales y limpiar puntos de soldaduras.

Atributos y características

Atributos

Largo articulo (en mm): 22
Sección (en mm): 17

Características

Anchura de la punta (en mm): -
Material: Cromo vanadio
Sección (en mm): 17
Forma: Buril mecánico
Cabeza tratada (seguridad anti esquirlas)
Punta tratada (resistencia)
Uso: Especial para utilización en industria. Abre canales incluso en zonas de difícil acceso, elimina puntos de soldadura y otros restos.

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
22	11	175	0.2

Peso bruto (en Kg)
0.2

Acabados

Material	Color	Acabado
Cromo vanadio	Azul	Pulido, Pintado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera
82055910	PALETAS,LLANAS,ALCOTANAS,CORT.