Referencia artículo

5825-14x200

Cincel octogonal de acero Cr.V. 200x14 mm / 582514200

Marca	Código EAN	Uso
Bellota	8414299129502	Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.

Ventajas

Puede con todo. Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral.
Evita sustos y lesiones Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo.
Te acompañará durante muchos años. Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas.

Descripción

Cincel octogonal profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas. Para apertura de rozas y trabajos de albañilería.

Atributos y características

Atributos

Largo articulo (en mm): 14
Sección (en mm): 14

Características

Anchura de la punta (en mm): 20
Material: Cromo vanadio
Sección (en mm): 14
Forma: Octogonal
Cabeza tratada (seguridad anti esquirlas)
Punta tratada (resistencia)
Uso: Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
14	20	200	0.24

Peso bruto (en Kg)
0.24

Acabados

Material	Color	Acabado
Cromo vanadio	Azul	Pulido, Pintado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82055910	PALETAS,LLANAS,ALCOTANAS,CORT.	DIN 7254

Referencia artículo

5825-14x250

Cincel octogonal de acero Cr.V. 250x14 mm / 582514250

Marca

Bellota

Código EAN

8414299129700

Uso

Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.

Ventajas

Puede con todo. Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral.
Evita sustos y lesiones Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo.
Te acompañará durante muchos años. Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas.

Descripción

Cincel octogonal profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas. Para apertura de rozas y trabajos de albañilería.

Atributos y características

Atributos

Largo articulo (en mm): 14
Sección (en mm): 14

Características

Anchura de la punta (en mm): 20
Material: Cromo vanadio
Sección (en mm): 14
Forma: Octogonal
Cabeza tratada (seguridad anti esquirlas)
Punta tratada (resistencia)
Uso: Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
14	20	250	0.3

Peso bruto (en Kg)
0.3

Acabados

Material	Color	Acabado
Cromo vanadio	Azul	Pulido, Pintado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82055910	PALETAS,LLANAS,ALCOTANAS,CORT.	DIN 7254

Referencia artículo

5825-16x250

Cincel octogonal de acero Cr.V. 250x16 mm / 582516250

Marca	Código EAN	Uso
Bellota	8414299130003	Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.

Ventajas

Puede con todo. Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral.
Evita sustos y lesiones Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo.
Te acompañará durante muchos años. Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas.

Descripción

Cincel octogonal profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas. Para apertura de rozas y trabajos de albañilería.

Atributos y características

Atributos

Largo articulo (en mm): 16
Sección (en mm): 16

Características

Anchura de la punta (en mm): 23
Material: Cromo vanadio
Sección (en mm): 16
Forma: Octogonal
Cabeza tratada (seguridad anti esquirlas)
Punta tratada (resistencia)
Uso: Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
16	23	250	0.39

Peso bruto (en Kg)
0.39

Acabados

Material	Color	Acabado
Cromo vanadio	Azul	Pulido, Pintado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82055910	PALETAS,LLANAS,ALCOTANAS,CORT.	DIN 7254

Referencia artículo

5825-18x250

Cincel octogonal de acero Cr.V. 250x18 mm / 582518250

Marca

Bellota

Código EAN

8414299130409

Uso

Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.

Ventajas

Puede con todo. Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral.
Evita sustos y lesiones Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo.
Te acompañará durante muchos años. Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas.

Descripción

Cincel octogonal profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas. Para apertura de rozas y trabajos de albañilería.

Atributos y características

Atributos

Largo articulo (en mm): 18
Sección (en mm): 18

Características

Anchura de la punta (en mm): 26
Material: Cromo vanadio
Sección (en mm): 18
Forma: Octogonal
Cabeza tratada (seguridad anti esquirlas)
Punta tratada (resistencia)
Uso: Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
18	26	250	0.48

Peso bruto (en Kg)
0.48

Acabados

Material	Color	Acabado
Cromo vanadio	Azul	Pulido, Pintado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82055910	PALETAS,LLANAS,ALCOTANAS,CORT.	DIN 7254

Referencia artículo

5825-16x300

Cincel octogonal de acero Cr.V. 300x16 mm / 582516300

Marca

Bellota

Código EAN

8414299130102

Uso

Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.

Ventajas

Puede con todo. Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral.
Evita sustos y lesiones Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo.
Te acompañará durante muchos años. Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas.

Descripción

Cincel octogonal profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas. Para apertura de rozas y trabajos de albañilería.

Atributos y características

Atributos

Largo articulo (en mm): 16
Sección (en mm): 16

Características

Anchura de la punta (en mm): 23
Material: Cromo vanadio
Sección (en mm): 16
Forma: Octogonal
Cabeza tratada (seguridad anti esquirlas)
Punta tratada (resistencia)
Uso: Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
16	23	300	0.47

Peso bruto (en Kg)
0.47

Acabados

Material	Color	Acabado
Cromo vanadio	Azul	Pulido, Pintado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82055910	PALETAS,LLANAS,ALCOTANAS,CORT.	DIN 7254

Referencia artículo

5825-18x300

Cincel octogonal de acero Cr.V. 300x18 mm / 582518300

Marca

Bellota

Código EAN

8414299130508

Uso

Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.

Ventajas

Puede con todo. Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral.
Evita sustos y lesiones Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo.
Te acompañará durante muchos años. Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas.

Descripción

Cincel octogonal profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas. Para apertura de rozas y trabajos de albañilería.

Atributos y características

Atributos

Largo articulo (en mm): 18
Sección (en mm): 18

Características

Anchura de la punta (en mm): 26
Material: Cromo vanadio
Sección (en mm): 18
Forma: Octogonal
Cabeza tratada (seguridad anti esquirlas)
Punta tratada (resistencia)
Uso: Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
18	26	300	0.59

Peso bruto (en Kg)
0.59

Acabados

Material	Color	Acabado
Cromo vanadio	Azul	Pulido, Pintado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82055910	PALETAS,LLANAS,ALCOTANAS,CORT.	DIN 7254

Referencia artículo

5825-20x300

Cincel octogonal de acero Cr.V. 300x20 mm / 582520300

Marca

Bellota

Código EAN

8414299130805

Uso

Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.

Ventajas

Puede con todo. Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral.
Evita sustos y lesiones Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo.
Te acompañará durante muchos años. Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas.

Descripción

Cincel octogonal profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas. Para apertura de rozas y trabajos de albañilería.

Atributos y características

Atributos

Largo articulo (en mm): 20
Sección (en mm): 20

Características

Anchura de la punta (en mm): 30
Material: Cromo vanadio
Sección (en mm): 20
Forma: Octogonal
Cabeza tratada (seguridad anti esquirlas)
Punta tratada (resistencia)
Uso: Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
20	30	300	0.74

Peso bruto (en Kg)
0.74

Acabados

Material	Color	Acabado
Cromo vanadio	Azul	Pulido, Pintado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82055910	PALETAS,LLANAS,ALCOTANAS,CORT.	DIN 7254

Referencia artículo

5825-16x350

Cincel octogonal de acero Cr.V. 350x16 mm / 582516350

Marca

Bellota

Código EAN

8414299130201

Uso

Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.

Ventajas

Puede con todo. Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral.
Evita sustos y lesiones Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo.
Te acompañará durante muchos años. Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas.

Descripción

Cincel octogonal profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas. Para apertura de rozas y trabajos de albañilería.

Atributos y características

Atributos

Largo articulo (en mm): 16
Sección (en mm): 16

Características

Anchura de la punta (en mm): 23
Material: Cromo vanadio
Sección (en mm): 16
Forma: Octogonal
Cabeza tratada (seguridad anti esquirlas)
Punta tratada (resistencia)
Uso: Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
16	23	350	0.56

Peso bruto (en Kg)
0.56

Acabados

Material	Color	Acabado
Cromo vanadio	Azul	Pulido, Pintado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82055910	PALETAS,LLANAS,ALCOTANAS,CORT.	DIN 7254

Referencia artículo

5825-18x350

Cincel octogonal de acero Cr.V. 350x18 mm / 582518350

Marca	Código EAN	Uso
Bellota	8414299130607	Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.

Ventajas

Puede con todo. Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral.
Evita sustos y lesiones Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo.
Te acompañará durante muchos años. Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas.

Descripción

Cincel octogonal profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas. Para apertura de rozas y trabajos de albañilería.

Atributos y características

Atributos

Largo articulo (en mm): 18
Sección (en mm): 18

Características

Anchura de la punta (en mm): 26
Material: Cromo vanadio
Sección (en mm): 18
Forma: Octogonal
Cabeza tratada (seguridad anti esquirlas)
Punta tratada (resistencia)
Uso: Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
18	26	350	0.71

Peso bruto (en Kg)
0.71

Acabados

Material	Color	Acabado
Cromo vanadio	Azul	Pulido, Pintado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82055910	PALETAS,LLANAS,ALCOTANAS,CORT.	DIN 7254

Referencia artículo

5825-18x400

Cincel octogonal de acero Cr.V. 400x18 mm / 582518400

Marca

Bellota

Código EAN

8414299130706

Uso

Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.

Ventajas

Puede con todo. Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral.
Evita sustos y lesiones Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo.
Te acompañará durante muchos años. Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas.

Descripción

Cincel octogonal profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas. Para apertura de rozas y trabajos de albañilería.

Atributos y características

Atributos

Largo articulo (en mm): 18
Sección (en mm): 18

Características

Anchura de la punta (en mm): 26
Material: Cromo vanadio
Sección (en mm): 18
Forma: Octogonal
Cabeza tratada (seguridad anti esquirlas)
Punta tratada (resistencia)
Uso: Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
18	26	400	0.79

Peso bruto (en Kg)
0.79

Acabados

Material	Color	Acabado
Cromo vanadio	Azul	Pulido, Pintado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82055910	PALETAS,LLANAS,ALCOTANAS,CORT.	DIN 7254