INVERTER SINEX i-160E

Ref. 10462

· **Inverter** de **160Amp al 60%.**
· Equipado con **maletín** de transporte y accesorios de soldadura.
· Válido para **generador**.
· **TIG** por raspado.

Principales características:

Los modelos **SINEX** son equipos **INVERTER** de soldadura de electrodos revestidos y TIG, que aplican la nueva tecnología nanocrystaline, consiguiendo una relación peso-prestaciones inigualable. Todo esto, a un precio extremadamente competitivo;

· Nueva tecnología **"Nanocrystaline"**, más pequeño, más potente, más ligero
· Facilidad de uso gracias a la tecnología **INVERTER** suministrando corriente continua **DC**.
· Mínimo consumo por su alta eficiencia energética.
· Conectable a **generadores** con un amplio rango de voltajes de utilización.
· Equipado con los dispositivos **Arc-Force y Hot-Start**.
· Posibilidad soldadura **TIG.**

MMA

INVERTER SINEX i-160E

Ref. 10462

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Rango de regulación	20A - 160A
Intensidad MAX.	160A
Rendimiento 40°C	35%
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	130A (115A)

Tecnicos	
Electrodos utilizables MMA	1.6mm - 3.25mm
Electrodos utilizables TIG	1.0 - 2.4mm

Estructurales	
Panel regulación	SOLTER
Ventilación	FORCED
Normas	EN-60974-1. EN-60974-10
Indice de protección	IP21S
Peso	2.8 Kg
Dimensiones	315x102x176mm

Eléctricas	
Conexión	230V-1ph
Rango de utilización	190 - 265V
Fusible	16 A
Imax	30A
Ieff	17.7A
Potencia absorbida max.	6.9Kva
Voltaje en vacío	50 V

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06024

ANTORCHA 4M TIG SR17V D10/25

Ref. 56246

REGULADOR R25 AR/CO2