MMA

INVERTER SINEX i-200E

Ref. 10463

· **Inverter** de **200Amp al 60%**
· Equipado con **maletín** de transporte, **accesorios** de soldadura.
· Válido para **generador**.
· **TIG Lift-Arc.**

Principales características:

Los modelos **SINEX** son equipos **INVERTER** de soldadura de electrodos revestidos y TIG, que aplican la nueva
tecnología nanocrystaline, consiguiendo una relación peso-prestaciones inigualable. Todo esto, a un precio extremadamente competitivo;

· Nueva tecnología **"Nanocrystaline"**, más pequeño, más potente, más ligero
· Facilidad de uso gracias a la tecnología **INVERTER** suministrando corriente continua **DC**.
· Mínimo consumo por su alta eficiencia energética.
· Conectable a **generadores** con un amplio rango de voltajes de utilización.
· Equipado con los dispositivos **Arc-Force y Hot-Start**.
· Posibilidad soldadura **TIG.**

MMA

INVERTER SINEX i-200E

Ref. 10463

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Rendimiento 40°C	40%
Rango de regulación	20 - 200A
Intensidad MAX.	200A
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	160A (135A)

Tecnicos	
Electrodos utilizables TIG	1.0 - 3.2mm
Electrodos utilizables MMA	1.6mm - 4.0mm

Estructurales	
Ventilación	FORZADA
Peso	4.3 kg
Panel regulación	SOLTER DIGITAL
Normas	EN-90971-1. EN90974-10
Indice de protección	IP21
Dimensiones	370x120x210

Eléctricas	
Voltaje en vacío	69V
Rango de utilización	190 - 265V
Potencia absorbida max.	6.9Kva
Ieff	25A
Fusible	16A
Conexión	230V-1ph

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06031

ANTORCHA 4M TIG SR-17V D35/50

Ref. 56246

REGULADOR R25 AR/CO2