# M18 FMTIW2P12-502X

## LLAVE DE IMPACTO DE PAR MEDIO M18 FUEL™ DE ½″ CON PIN

- La llave de impacto a batería más versátil de MILWAUKEE®, con un rendimiento líder en la industria de 881Nm de par de desapriete y 745Nm de par de apriete
- Diseño extremadamente compacto de 152mm de largo para acceder a espacios reducidos
- 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
- El modo de extracción de pernos proporciona el par completo y reduce la velocidad una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se caiga
- El control automático de apagado aplica no más de 47Nm de par para aplicaciones de apriete manual, evitando el apriete excesivo
- La iluminación tri-LED ofrece iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo
- Recepción de ½″ con pin de retención
- Gancho de cinturón reversible
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M18™ de MILWAUKEE®

REDLITHIUM™

| | |
|---|---|
| Velocidad máxima (rpm) | 0-1250/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325 |
| Impacto bajo carga (ipm) | 0-900/ 0-2100/ 0-3100 |
| Máx. par de apriete (Nm) | 475/ 610/ 745/ 47 |
| Máx. par de desapriete (Nm) | 881 |
| Peso con batería (EPTA) (kg) | 2.3 (M18 B5) |
| Kit incluido | 2 x M18 B5 Baterías, M12-18 FC Cargador, HD-box |
| Referencia | 4933478453 |