CO SGP CURVE STEELOX ★★★★

Disco de láminas de alto rendimiento para lograr superficies finas en acero y acero inoxidable (INOX).

Materiales:
INOX y acero

Aplicaciones:
Mecanizado de cordones en ángulo, eliminación de soldadura, canteado y desbarbado

Abrasivo:
Grano cerámico CO con recubrimiento refrigerante activo

PFERDVALUE:
Vibration Filter, Noise Filter, Emission Filter, Haptic Filter, Energy Saving, Time Saving

D [mm]	Radio del cordón angular	Grano 60 EAN 4007220	Ancho	H [mm]	r.p.m. máx.		Referencia
Ejecución radial PFR							
115	> 5 mm	827444	M (11 mm)	22,23	13.300	10	PFR 115-M CO 60 SGP CURVE STEELOX
	> 8 mm	827451	L (14 mm)	22,23	13.300	10	PFR 115-L CO 60 SGP CURVE STEELOX
125	> 5 mm	790168	M (11 mm)	22,23	12.200	10	PFR 125-M CO 60 SGP CURVE STEELOX
	> 8 mm	790182	L (14 mm)	22,23	12.200	10	PFR 125-L CO 60 SGP CURVE STEELOX

A SGP CURVE ALU ★★★★

Disco de láminas lijadoras especial para el mecanizado de cordones en ángulo en aluminio.

Materiales:
Aluminio y otros metales no férricos

Aplicaciones:
Mecanizado de cordones en ángulo, eliminación de soldadura, canteado y desbarbado

Abrasivo:
Corindón A con recubrimiento refrigerante activo

PFERDVALUE:
Vibration Filter, Noise Filter, Emission Filter, Haptic Filter, Energy Saving, Time Saving

D [mm]	Radio del cordón angular	Grano 40 EAN 4007220	Ancho	H [mm]	r.p.m. máx.		Referencia
Ejecución radial PFR							
115	> 8 mm	851968	L (14 mm)	22,23	13.300	10	PFR 115-L A 40 SGP CURVE ALU
125	> 8 mm	851975	L (14 mm)	22,23	12.200	10	PFR 125-L A 40 SGP CURVE ALU