Discos de láminas lijadoras POLIFAN

Línea SG alto rendimiento ★★★☆

A SG STEELOX ★★★☆

Discos de láminas lijadoras POLIFAN con elevado rendimiento de lijado y muy larga duración.

Ventajas:
- Proceso de trabajo más rápido y alta rentabilidad gracias al gran rendimiento de rectificado.
- Menos cambios de herramienta gracias a su larga vida útil.

Materiales:
Acero e INOX

Aplicaciones:
Desbaste de superficies y eliminación de soldadura

Abrasivo:
Corindón A

PFERDVALUE:
Vibration Filter, Noise Filter, Emission Filter, Haptic Filter, Energy Saving, Time Saving

D [mm]	Grano 40	Grano 60	Grano 80	Grano 120	H [mm]	r.p.m. máx.		Referencia
	EAN 4007220							
Ejecución plana PFF								
100	262719	262733	262740	262757	16,0	15.300	10	PFF 100 A ... SG STEELOX/16,0
115	167496	167526	167557	167588	22,23	13.300	10	PFF 115 A ... SG STEELOX
125	167502	167533	167564	167595	22,23	12.200	10	PFF 125 A ... SG STEELOX
180	167519	167540	167571	167601	22,23	8.500	10	PFF 180 A ... SG STEELOX
Ejecución cónica PFC								
115	167809	167830	167861	167892	22,23	13.300	10	PFC 115 A ... SG STEELOX
125	167816	167847	167878	167908	22,23	12.200	10	PFC 125 A ... SG STEELOX
180	167823	167854	167885	167915	22,23	8.500	10	PFC 180 A ... SG STEELOX

A-COOL SG INOX + ALU ★★★☆

Discos de láminas lijadoras POLIFAN muy adecuados para el amolado frío en materiales malos conductores de calor, como el acero inoxidable (INOX) y el aluminio.

Ventajas:
- Menor aportación de calor a la pieza que con otros discos de láminas lijadoras.
- Gracias al recubrimiento activo del abrasivo, este no se emboza, por ejemplo, cuando se trabaja sobre aluminio blando.

Materiales:
INOX, aluminio y otros metales no férricos

Aplicaciones:
Desbaste de superficies, eliminación de soldadura, canteado y desbarbado

Abrasivo:
Corindón A con recubrimiento refrigerante activo (COOL)

Recomendaciones de uso:
- Para aluminio, utilizar solo los granos 40 y 60.

PFERDVALUE:
Vibration Filter, Noise Filter, Emission Filter, Haptic Filter, Energy Saving, Time Saving

D [mm]	Grano 40	Grano 60	Grano 80	H [mm]	r.p.m. máx.		Referencia
	EAN 4007220						
Ejecución plana PFF							
100	262764	262771	262788	16,0	15.300	10	PFF 100 A-COOL ... SG INOX+ALU/16,0
115	222737	222744	222751	22,23	13.300	10	PFF 115 A-COOL ... SG INOX+ALU
125	232910	232934	232958	22,23	12.200	10	PFF 125 A-COOL ... SG INOX+ALU
180	222768	232989	233009	22,23	8.500	10	PFF 180 A-COOL ... SG INOX+ALU
Ejecución cónica PFC							
115	232880	232897	232903	22,23	13.300	10	PFC 115 A-COOL ... SG INOX+ALU
125	232927	232941	232965	22,23	12.200	10	PFC 125 A-COOL ... SG INOX+ALU
180	232972	232996	233016	22,23	8.500	10	PFC 180 A-COOL ... SG INOX+ALU