SAMOA
LEADING THROUGH INNOVATION

413080

PISTOLA DE CONTROL PG-77/Z, 1 KG/MIN, GRASA, EXTENSIÓN RÍGIDA, RÓTULA Z

Pistolas de control para engrase a alta presión, sólida construcción en acero y aluminio. Empuñadura ergonómica antideslizante con gatillo de regulación de caudal, permitiendo un control preciso de la cantidad de grasa aplicada en el punto de lubricación.

DATOS TÉCNICOS

Contador	N/A
Entrada de fluido	1/4" BSP (F)
Fluidos	Grasa
Materiales de zonas húmedas	Acero zincado, Acero
Máxima presión de salida	500 bar (7250 psi)
Máximo caudal a salida libre	1 kg/min
Máximo caudal a salida libre (SI)	2.2 lb/min, 1 kg/min
Operating Temperature Range	-10 - 70 °C (14 - 160 °F)
Peso	0.95 kg (2.09 lb)
Precisión	-
Salida de fluido	1/8" BSP (F)
Tipo de boquilla de salida	Conector para grasa
unidad de medida	-

DOCUMENTACIÓN

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
841801.pdf	Instructions manual 1

CUADRO DE MODELOS

413077

Tipo de boquilla de salida	Conector para grasa

413080

Tipo de boquilla de salida	Conector para grasa

413082

Tipo de boquilla de salida	Conector para grasa

413081

Tipo de boquilla de salida	Conector para grasa

SAMOA Industrial, S.A.
Pol. Ind. Porceyo, I-14 · Camino del Fontán, 831 · 33392 Gijón - España
Tel.: (+34) 985 381 488 - Fax: (+34) 985 384 163
info@samoaindustrial.com
www.samoaindustrial.com