SELWASH 8700® - 600BAR

HIDRAULICA

AGUA A PRESION A 600 BAR

¡¡NUEVO!!

TUBO: Tubo de caucho especial sintético resistente al agua a 150º y soluciones detergentes.

REFUERZO: Dos espirales de acero de alta resistencia.

EXTERIOR: Caucho especial sintético microperforado, resistente al aceite, abrasión, ozono y agentes atmosféricos.

APLICACION: Manguera para limpiezas a altas presiones con agua caliente.

	DIAMETRO INTERIOR		DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	
código	pul.	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	mts.	
4151/4	1/4"	6.4	14.5	600	2000		100	365	>10	
4155/16	5/16"	8	16	600	2000		110	415	>10	
4153/8	3/8"	9.5	17.8	600	2000		130	470	>10	
4151/2	1/2"	12.7	21	600	2000		160	590	>10	

OTROS COLORES Y DIAMETROS DISPONIBLES BAJO PEDIDO

POSIBILIDAD DE CORTE A MEDIDA

Cubierta a petición: lisa o bandelada.

-40˚C / +150˚C
-40˚F / +302˚F

MARCADO: EN RELIEVE, INYECTADO O CINTA DE TRANSFERENCIA.

SEL SELWASH/8700 (**") (DN ** mm) Max. W.P. *** Bar / **** PSI

NORMA	ISO 1307	COLOR	