Válvula para panel frontal
SV-3-M5

Número de artículo: 6817



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	3/2 cerrada monoestable
Tipo de accionamiento	Manual
Caudal nominal normal	65 l/min
Presión de funcionamiento	-0.095 MPa ... 0.8 MPa
Presión de funcionamiento	-0.95 bar ... 8 bar
Forma constructiva	Válvula de asiento con reposición por muelle
Tipo de reposición	Muelle mecánico
Diámetro nominal	2 mm
Principio de sellado	Blando
Posición de montaje	Cualquiera
Tipo de control	Directo
Sentido de flujo	No reversible
Símbolo	00991292
Superposición	Superposición positiva
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Fuerza de accionamiento	12 N
Peso del producto	40 g
Tipo de fijación	En panel frontal Con taladro pasante
Conexión neumática 1	M5
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Material sintético Latón