Válvula de palanca giratoria
RW/O-3-1/8

Número de artículo: 4937



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	3/2 vías, abierta/cerrada monoestable
Tipo de accionamiento	Mecánico
Caudal nominal normal	140 l/min
Conexión neumática de utilización	G1/8
Presión de funcionamiento	-0.95 bar ... 8 bar
Forma constructiva	Asiento del émbolo
Diámetro nominal	3.5 mm
Tipo de control	Directo
Símbolo	00991835
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Fuerza de accionamiento	28 N
Peso del producto	150 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Conexión neumática 3	G1/8
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Aluminio, anodizado