# Válvula de escape rápido
# SE-3/8-B

Número de artículo: 9687




## Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Función de la válvula | Escape rápido |
| Conexión neumática 1 | G3/8 |
| Conexión neumática 2 | G3/8 |
| Tipo de fijación | Enroscable |
| Caudal nominal normal, descarga de aire 6->5 bar | 2760 l/min |
| Caudal nominal normal de alimentación de aire 6->5 bar | 2880 l/min |
| Presión de funcionamiento | 0.2 bar ... 10 bar |
| Temperatura ambiente | -20 °C ... 75 °C |
| Material del cuerpo | Fundición inyectada de aluminio |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–] |
| Diámetro nominal | 11 mm |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Símbolo | 00991459 |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del medio | -20 °C ... 75 °C |
| Peso del producto | 125 g |
| Conexión neumática 3 | G3/8 |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de las juntas | NBR |

# Válvula de escape rápido
# SE-1/4-B

Número de artículo: 9686




## Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Función de la válvula | Escape rápido |
| Conexión neumática 1 | G1/4 |
| Conexión neumática 2 | G1/4 |
| Tipo de fijación | Enroscable |
| Caudal nominal normal, descarga de aire 6->5 bar | 1200 l/min |
| Caudal nominal normal de alimentación de aire 6->5 bar | 960 l/min |
| Presión de funcionamiento | 0.5 bar ... 10 bar |
| Temperatura ambiente | -20 °C ... 75 °C |
| Material del cuerpo | Fundición inyectada de cinc |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–] |
| Diámetro nominal | 7 mm |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Símbolo | 00991459 |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del medio | -20 °C ... 75 °C |
| Peso del producto | 100 g |
| Conexión neumática 3 | G1/4 |
| Material de las juntas | NBR |

# Válvula de escape rápido
# SE-1/2-B

Número de artículo: 9688




## Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Función de la válvula | Escape rápido |
| Conexión neumática 1 | G1/2 |
| Conexión neumática 2 | G1/2 |
| Tipo de fijación | Enroscable |
| Caudal nominal normal, descarga de aire 6->5 bar | 6480 l/min |
| Caudal nominal normal de alimentación de aire 6->5 bar | 4560 l/min |
| Presión de funcionamiento | 0.3 bar ... 10 bar |
| Temperatura ambiente | -20 °C ... 75 °C |
| Material del cuerpo | Fundición inyectada de aluminio |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–] |
| Diámetro nominal | 15 mm |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Símbolo | 00991459 |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del medio | -20 °C ... 75 °C |
| Peso del producto | 200 g |
| Conexión neumática 3 | G1/2 |
| Material de las juntas | NBR |