LUBRICANTE SECO PTFE
ANTIFRICCIÓN

WD-40 SPECIALIST

RESUMEN DEL PRODUCTO

El Lubricante Seco PTFE WD-40 Specialist® contiene Poli Tetra Fluoro Etileno, que proporciona una excelente lubricación y protección, reduciendo la fricción y el desgaste de las herramientas y partes metálicas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Compatible con metales, plásticos y vidrio.**
- **Se puede utilizar como desmoldeante.**
- **Resistente a la suciedad, el polvo y el aceite**
- **Puede usarse en un amplio rango de temperaturas (-45°C a +260°C).**

NSF **H2 Registrado #145371**

RECOMENDADO PARA

CADENAS



ENGRANAJES

BISAGRAS

INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA

PROPIEDADES	LUBRICANTE SECO CON PTFE ANTIFRICCIÓN
Apariencia	Ligeramente turbio
Densidad relativa (líquida)	0,70 - 0,72
Temperatura de uso	-45°C a +260°C
Test de desgaste 4 bolas (ASTM D-4172)	0,43 mm de profundidad
Propiedades en presión extrema (ASTM D-3233)	1048 kg
Compatibilidad	Metales, plásticos y vidrio
Protección anticorrosión (ASTM B-117)	40% en 24 horas
Registro NSF	Categoría H2; Nº145371
Contenido de agua	<0,1%
Lubricación de larga duración (ASTM 5620A)	0.51 minutes

Fecha de Actualización: 21/08/2023