KHE 2445 (601709500) Martillo combinado

Maletín profesional

Nº de pedido 601709500
EAN 4061792213166

Ilustración representativa

- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

Valores técnicos

Valores característicos

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.4 J
Número máx. de golpes	4800 /min
Potencia nominal absorbida	800 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	24 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	82 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	30 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1500 /min
Revoluciones bajo carga nominal	1050 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Peso sin cable	2.8 kg
Longitud del cable	4 m

Vibración

Perforar con martillo hormigón	12.8 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Cincelar	11.1 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Empuñadura adicional revestida de goma

Tope de profundidad

Maletines profesionales