MS 36-18 LTX BL 40 (601613850) Sierra de cadena de batería

18V; Cartón

Nº de pedido 601613850
EAN 4061792204126

Ilustración representativa

- Motosierra de batería con gran potencia de arrastre para cortes rápidos y uniformes al talar, desramar, cortar a medida y construir con madera
- Potente motor Brushless sin mantenimiento con accionamiento directo para una duración máxima de la batería y una alta velocidad de la cadena de hasta 22 m/s
- Trabajo flexible gracias a un control continuo de la velocidad
- Cadena de bajo contragolpe para cortes suaves, seguros y bajas vibraciones
- Máxima protección del usuario gracias a la detención rápida de la cadena en caso de contragolpe y soltar el interruptor
- Interruptor de seguridad contra una conexión involuntaria
- Gran comodidad de trabajo gracias a la empuñadura revestida de goma, el diseño compacto y el peso reducido comparado con motosierras de gasolina
- Lubricación automática de la cadena para una potencia de corte máxima con un mantenimiento mínimo
- Fácil retensado y cambio de la cadena de la sierra
- Depósito de aceite semitransparente con liberación rápida para comprobar y rellenar fácilmente el aceite de la cadena
- Robusto tope de garra de metal para una guía óptima y un serrado que ahorra esfuerzo
- Listón de tala para señalar exactamente la dirección del talado
- No contaminante y silenciosa gracias al funcionamiento de batería, por lo que también se puede utilizar en áreas sensibles al ruido
- 100% de compatibilidad con la clase de 18 voltios: potente funcionamiento de 36 voltios con dos baterías de 18 voltios de Metabo
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	Li-Power / LiHD
Tensión de la batería	18 V
Longitud de riel	40 cm
Longitud de corte	36 cm
Máx. velocidad de cadena	22 m/s
Forma del diente de la cadena de sierra	Cincel medio / Perfil bajo
Paso de dientes de la cadena de sierra	3/8" LP
Potencia de la fuerza del enlace	1.1 mm
Número de elementos de transmisión	56
Volumen del depósito de aceite	200 ml
Peso sin batería	3.2 kg
Peso con batería	4.6 kg

Vibración

Marcha en vacío	2.6 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Serrar tronco de madera blanda	4.1 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	103 dB(A)
Inseguridad de medición K	2.2 dB(A)

Suministro estándar

Guía de la cadena Oregon 40 cm

Cadena de sierra Oregon 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)

Protección de la guía de la cadena

Llave combinada

sin batería, sin cargador