FSD 36-18 LTX BL 40 (601610850) Desbrozadora de batería

18V; Cartón; con empuñadura cerrada

Nº de pedido 601610850
EAN 4061792176669

Ilustración representativa

- Desbrozadora de batería silenciosa con empuñadura cerrada compacta para un trabajo efectivo, incluso en espacios estrechos
- Múltiples aplicaciones con carrete de doble hilo para cortes de césped o cuchillas (accesorio) para malezal
- Fácil reajuste del hilo tocando brevemente el cabezal de la bobina mientras se trabaja
- Cambio de hilo Metabo Quick: rápido y sin herramienta, sin quitar o abrir la bobina
- Potente motor Brushless para una alto rendimiento de corte y tiempo de funcionamiento largo por carga de la batería
- Comenzar a trabajar de manera ininterrumpida gracias a un arranque potente, rápido
- Trabajo flexible gracias a un control continuo de la velocidad
- Robusto en el uso gracias a la carcasa del motor de metal y una asa protectora adicional en las baterías
- Trabajo seguro gracias a las áreas de empuñadura revestidas de goma e interruptor de seguridad adicional
- Postura saludable y peso de trabajo equilibrado gracias al arnés de sujeción de ajuste individual
- No contaminante y silenciosa gracias al funcionamiento de batería, por lo que también se puede utilizar en áreas sensibles al ruido
- 100% de compatibilidad con la clase de 18 voltios: potente funcionamiento de 36 voltios con dos baterías de 18 voltios de Metabo
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos	
Tensión de la batería	18 V
Diámetro de la altura de corte	40 cm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 6000 /min
Diámetro de hilo	2 mm
Empuñadura	Empuñadura cerrada
Peso sin batería	3.5 kg
Peso con batería	4.4 kg
Vibración	
Marcha en vacío	4.1 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Emisión de ruido	
Nivel de intensidad acústica	72 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)
Inseguridad de medición K	1.1 dB(A)

Suministro estándar

Empuñadura cerrada
Arnés de sujeción
Cubierta protectora
Carrete de doble hilo (hilo Ø 2 mm, 4 m)
Llave combinada
sin batería, sin cargador