CONTROLmaster
SAMOA FLUID MANAGEMENT SYSTEMS

Descripción	Modelo	Uds. Pack	Código

415 002

Pistolas contadoras electrónicas para grasa — C5

Pistolas contadoras con registrador electrónico para grasa. Provistas de: cámara de medición de engranajes ovales, registrador electrónico de lectura digital con indicador parcial de la cantidad suministrada expresada en gramos (9999 gr), tecla de puesta a cero y totalizador inalterable (999999 Kg), tecla de calibración, empuñadura ergonómica con rotula triple de entrada y gatillo de regulación de caudal. Permitiendo un control preciso de la cantidad de grasa aplicada en el punto de lubricación. Alimentación: dos baterías alcalinas de 1,5 V (AAA). Presión máxima: 500 bar. Caudal: hasta 1 Kg/min. Precisión : +/- 3 %. Rosca de conexión: H 1/4"G (BSP).

Aplicación	Rótula	Extensión	Boq. salida			
Grasa	Triple	Flexible 400 mm	B. hidráulica reforzada	PGC-77/ZF	1	415 002
Grasa	Triple	No incluida	No incluida	PGC-77	1	415 000

411 100

Contador de línea electrónico para grasa — C5

Módulo contador electrónico para grasa con lectura de la cantidad expresada en gramos, indicador total y parcial con tecla de puesta a cero. Para acoplar a pistolas de control de grasa SAMOA 413 080 o para utilizar como contador de línea.

CONTADOR DE LÍNEA ELECTRÓNICO ALTA PRESIÓN — CGL-800 — 1 — 411 100
Alimentación: dos baterías estándar de 1,5 V (AAA). Presión máxima: 500 bar.
Temperatura máxima: 60°C. Caudal: hasta 1 Kg/min.
Precisión: +/- 3%. Pérdida de carga al máximo caudal: < 1,5 bar.
Conexión entrada/salida: H 1/8"G (BSP).

Incluye un adaptador de conexión MM 1/8"G (BSP).

413 080

Pistolas de control para grasa a alta presión — C5

Pistolas de control para engrase a alta presión. Sólida construcción en acero y aluminio. Empuñadura ergonómica antideslizante con gatillo de regulación de caudal, permite un control preciso de la cantidad de grasa aplicada en el punto de lubricación. Presión máxima: 500 bar. Rosca de conexión: H 1/4"G (BSP).

Aplicación	Rotula	Extensión	Boq. salida			
Grasa	Triple	Rígida	B. hidráulica reforzada	PG-77/Z	1	413 080
Grasa	Triple	Flexible	B. hidráulica reforzada	PG-77/ZF	1	413 082
Grasa	No	Rígida	B. hidráulica reforzada	PG-77	1	413 077

414 300
414 100

Rótulas para pistolas de control alta presión (500 bar) — C5

Tipo articulación	Roscas conexión			
Triple "Z", con cono 60°	H 1/4"G (BSP) - M 1/4"G (BSP)	RTG-1414	1	414 300
Doble "L", con cono 60°	H 1/4"G (BSP) - M 1/4"G (BSP)	RDG-1414	1	414 200
Simple "Recta", cono 60°	H 1/4"G (BSP) - M 1/4"G (BSP)	RSG-1414	1	414 100

140 050
741 300

Extensiones para pistolas de control alta presión (500 bar) — A3

Aplicación	Extensión	Boq. salida			
Grasa, Eng. hidráulicos	Rígido curvo	B. hidráulica	RPH-200	1	741 306
Grasa, Eng. hidráulicos	Rígido curvo	B. hidráulica reforzada	RPH-205	1	741 300
Grasa, uso universal	Flexible 460 mm	Sin boquilla	F-500	1	140 050
Grasa, uso universal	Rígido curvo	Sin boquilla	RP-200	1	741 304

740 247
945 590

Adaptadores de conexión alta presión (500 bar) — C5

Tipo	Roscas conexión			
Acero, con cono de 60°	M 1/4"G (BSP) - M 1/4"G (BSP)	MM-1414-GG	1	945 590
Acero, con cono de 60°	M 1/4" NPT - M 1/4"G (BSP)	MM-1414-NG	1	945 553
Acero, con cono de 60°	M 1/2"G (BSP) - M 1/4"G (BSP)	MM-1214-GG	1	945 561
Acero, rosca cónica.	M 1/4" NPT - M 1/4" NPT	MM-1414-NN	1	945 594
Acero	M 1/4"G (BSP) - H 1/4" NPT	MF-1414-GN	1	740 247
Acero	M 1/2"G (BSP) - H 1/4"G (BSP)	MF-1214-GG	1	945 516
Acero	M 3/8"G (BSP) - M 1/4"G (BSP)	MM-3814-GG	1	945 591
Acero	M 1/8"G (BSP) - M 1/8" (NPT)	MM-1818-NG	1	945 693