PROFESIONAL

LÍNEA EOLO

DISCOS DE ZIRCONIO PLANOS Fe,S,Cl < 0,1%

Soporte: Plástico ventilado. Buena flexibilidad y acabado, empleo universal
Tipo de tela: Polialgodón. Larga durabilidad. Adecuado para trabajos pesados y presiones de trabajo medias y altas
Disposición de las láminas: Construcción con lámina 1+1. Buen acabado y reducidas vibraciones
Uso: Acero y acero inoxidable
Notas: Soporte ventilado, presiones de trabajo elevadas

	Ø mm	Agujero	Grits		Embalaje	Máx rpm
			60	40		
87Z	115	22	•	•	20	13200
85Z	125	22	•	•	20	12000
86Z	180	22		•	10	8500

DISCOS DE ZIRCONIO INCLINADOS Fe,S,Cl < 0,1%

Soporte: Plástico ventilado. Buena flexibilidad y acabado, empleo universal
Tipo de tela: Polialgodón. Larga durabilidad. Adecuado para trabajos pesados y presiones de trabajo medias y altas
Disposición de las láminas: Construcción con lámina 1+1. Buen acabado y reducidas vibraciones
Uso: Acero y acero inoxidable
Notas: Soporte ventilado, presiones de trabajo elevadas

	Ø mm	Agujero	Grits		Embalaje	Máx rpm
			60	40		
287ZI	115	22	•	•	20	13200
285ZI	125	22	•	•	20	12000