Modelo universal IP65, sin salida de datos

Certificado trazable

Sólo para 0-25 / 25-50

Mitutoyo

PÁGS. 731-739

Digital con grandes cifras y resolución 1 µm. Protección contra golpes.
Contactos de metal duro rectificados.
Sin salida de datos. Protección **IP-65.**
Incluye: Estuche, llave, 1 batería (SR44), barra patrón de ajuste (a partir de 25-50) y certificado.
Campo de aplicación: Adecuado para la medición y lectura rápida de exteriores.
Precisión superior a la exigida por la norma **DIN 863-1.**

D2 2150	Capacidad mm	Ref. Mitutoyo	Lectura mm	Precisión µm
•	0-25	293-240-30	0,001	1
•	0-25	293-244-30*	0,001	1
•	25-50	293-241-30	0,001	1
•	50-75	293-242-30	0,001	1
•	75-100	293-243-30	0,001	2

*Con tambor carraca.

293-240-30

Micrómetro de alta precisión Absolute Digimatic

Certificado trazable

ABSOLUTE

Permite mediciones con resolución 0,1 µm (0,0001 mm).
El micrómetro Digimatic de alta precisión utiliza el innovador sensor rotatorio de 0,1 µm de resolución ABS (Absolute) de Mitutoyo y la tecnología de husillo de avance de alta precisión para reducir el error instrumental a 0,5 µm desarrollando mayor precisión sin sacrificar la operabilidad.
Su arco extra-rígido y un mecanismo de fuerza constante de alto rendimiento permiten una medición más estable.
Superficie de contacto: Ø 3,2 mm.
Opcional modelo 293-130-10 con lectura mm/pulgadas.

Lectura: 0,0001 mm

Doble cacha aislante

293-100-20

D2 2160	Capacidad mm	Ref. Mitutoyo	Resolución mm	Precisión	Alimentación
•	0-25	293-100-20	0,0001/0,0005 (conmutable)	±0,5 µm	Batería de litio (CR2032)x1

Micrómetro "QuickMike" Absolute DIGIMATIC

ABSOLUTE Mitutoyo

Nueva ejecución; altura dígitos 10 mm.
Avance rápido, 10 mm por cada vuelta de tambor. Husillo no giratorio.
Con salida de datos y protección **IP-65.**
Vida batería: Aprox. 5 años.
Incluye: Estuche, llave, barra patrón de ajuste (a partir de 25-55) y batería (SR44).
Campo de aplicación: Adecuado para la medición precisa a elevada velocidad y sobre superficies sensibles.

D2 2170	Capacidad mm	Ref. Mitutoyo	Lectura mm	Límite de error µm
•	0-30	293-666-20	0,001	2
•	25-55	293-667-20	0,001	2
•	50-80	293-668-20	0,001	3
•	75-105	293-669-20	0,001	3

293-666-20