CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN SARIKAL TARIFA CALIBRACIÓN

PÁGS. 731-739

Mitutoyo

Micrómetros de exteriores "DIGIMATIC"

Ejecución simple y ligera, sin salida de datos

- Ejecución económica, en versión mejorada.
- Modelo ergonómico de diseño simple, contactos de metal duro.
- Contactos de medición lapeados.
- **Precisión:** ±2 µm.
- Desconexión automática a los 20 minutos sin utilizar.
- **Duración de la batería:** 2,4 años (±8.700 horas). Batería **X4 3081**

Certificado trazable

D2 2140	Capacidad mm/pulg.	Ref. Mitutoyo	Lectura mm/pulg.	Fuerza de med. N
•	0-25	293-821-30	0,001	5-10
•	0-25 / 0-1"	293-831-30	0,001/0,00005"	5-10

293-821-30

Micrómetros de exteriores "QuantuMike", IP65

QuantuMike

Primer micrómetro mundial con 2 mm de paso de husillo, es decir, mediciones 4 veces más rápidas que con micrómetros convencionales de 0,5 mm de paso de husillo. Las funciones dobles del trinquete en el tambor y la marcha rápida posibilitan un manejo sencillo con soporte y con una sola mano. 2µ de precisión, es decir, una precisión superior a la exigida por **DIN 863**. Auto-apagado (power off). Coolant Proof: Extremadamente resistente frente a refrigerantes y lubricantes. Protección IP-65 frente a polvo y chorro de agua , incluso para los modelos con conector de salida de datos.

IP65

Dust- and Water-Protected TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 0000045042

Certificado trazable

Sólo para 0-25/25-50

CON PASO DE ROSCA DE 2 mm

PERMITE QUE EL TIEMPO DE MEDICIÓN DEL QuantuMike SEA APROX. UN 58% MÁS RÁPIDO, REDUCIÉNDOSE CONSIDERABLEMENTE LOS COSTES

Micrómetro QuantuMike con soporte. (opcional).

QuantuMike SIN SALIDA DE DATOS

D2 2155	Capacidad mm	Ref. Mitutoyo	Lectura mm	Límite de error µm
•	0-25	293-145-30	0,001	±1
•	25-50	293-146-30	0,001	±1
•	50-75	293-147-30	0,001	±2
•	75-100	293-148-30	0,001	±2

293-145

CON SALIDA DE DATOS

D2 2156	Capacidad mm	Ref. Mitutoyo	Lectura mm	Límite de error µm
•	0-25	293-140-30	0,001	±1
•	25-50	293-141-30	0,001	±1
•	50-75	293-142-30	0,001	±2
•	75-100	293-143-30	0,001	±2

Cable USB para transmisión de datos

Para micrómetros QuantuMike 293-140/-141/-142/-143.

Longitud m	2
D9 9605 Cable USB	•
Ref. Mitutoyo	06AFM380B
Cable de transmisión directa DIGIMATIC vía USB	

Detalle cable estanco