MT 18 LTX Compact (613021510) Multi-herramienta de batería

18V 2x2Ah Li-Power; Cargador ASC 55; metaBOX 145 L

Nº de pedido 613021510
EAN 4007430277534

Ilustración representativa

- Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red
- Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales
- Alojamiento de la herramienta para una máxima compatibilidad con OIS, Starlock y otros accesorios
- Cambio rápido Quick de Metabo, cambio rápido y cómodo de los accesorios
- Avance del trabajo rápido gracias al ángulo de oscilación grande y la electrónica VTC con velocidad constante, incluso bajo carga
- Diseño ergonómico y fino y zona de sujeción antideslizante Softgrip para un manejo óptimo
- Luz LED extra clara para una buena visión en el área de trabajo
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Número de oscilaciones marcha en vacío	7000 - 18000 /min
Ángulo de oscilación izquierda/derecha	1.6 °
Alojamiento de la herramienta	compatible OIS/Starlock
Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo	93 mm
Peso sin batería	1.4 kg
Peso con batería	1.8 kg

Vibración

Rectificado de superficie	7.5 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Raspar	11.5 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Serrar con hoja de sierra de inmersión	13 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Serrar con hoja de sierra segmentada	11.6 m/s²
Inseguridad de medición K	3 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	77 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	88 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Hoja de sierra de inmersión 32 mm HCS (madera)
metaBOX 145 L
Hoja de sierra de segmento 85 mm BiM (madera + metal)
Cuchilla de raspador rígida 52 mm HCS
Placa de rectificación triangular 93 mm con enganche de tejido autoadherente
5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 80
5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120
Adaptador de aspiración
2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)
Cargador ASC 55 "AIR COOLED"