# KHEV 5-40 BL (600765500) Martillo combinado

**Maletín profesional**

Nº de pedido 600765500
EAN 4061792002326

Ilustración representativa

- Máximo avance del taladrado y alto nivel de potencia para demolición gracias a motor Brushless y mecanismo de impacto de alta potencia
- Prolongada vida útil gracias a tecnología Brushless y engranaje y motor cubiertos con carcasas robustas de aluminio fundido
- Martillo combinado con 2 funciones: perforar con golpe y cincelar
- VibraTech (MVT) de Metabo con amortiguación por duplicado: la empuñadura desacoplada y el equipo antivibraciones de absorción de impactos reducen las vibraciones de manera activa, a fin de poder trabajar sin descuidar la salud, incluso durante períodos de empleo prolongados.
- Área de agarre delgada, con forma ergonómica e interruptor de aceleración grande para un trabajo confortable
- Interruptor de bloqueo de acceso sencillo para cincelar en modo de funcionamiento continuo.
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Reducción opcional de revoluciones y energía de impacto para trabajar en materiales más blandos
- Arranque electrón. suave, centrado preciso
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Cincelado y taladrado con bajos niveles de polvo y aspiración externa de polvo ESA max (accesorio)

## Valores técnicos

| | |
|---|---|
| **Valores característicos** | |
| Energía máx. impacto individ. (EPTA) | 8.7 J |
| Número máx. de golpes | 2900 /min |
| Potencia nominal absorbida | 1150 W |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo | 40 mm |
| Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación | 105 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 350 / 500 /min |
| Revoluciones bajo carga nominal | 350 / 500 /min |
| Alojamiento de la herramienta | SDS-max |
| Diámetro del cuello de sujeción | 64.6 mm |
| Peso sin cable | 8.3 kg |
| Longitud del cable | 6 m |
| **Vibración** | |
| Perforar con martillo hormigón | 10.8 m/s² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s² |
| Cincelar | 9.6 m/s² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s² |
| **Emisión de ruido** | |
| Nivel de intensidad acústica | 93 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 104 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

## Suministro estándar

Empuñadura adicional revestida de goma

Tope de profundidad

Lubricante para el extremo de inserción de la herramienta/accesorio

Paño de limpieza

Maletines profesionales