Productos Climax

MADE IN SPAIN

PANTALLAS DE SOLDADOR
WELDING FACE SHIELD
407-UA

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

CE

Aplicación Application	La pantalla de soldador tipo de cabeza y marco abatible Climax modelo 407-UA ha sido diseñada para ofrecer una efectiva protección contra las radiaciones emitidas en los procesos de soldadura, así como contra las partículas incandescentes que se puedan desprender durante éstos. La pantalla está también indicada para resistir impactos de partículas a alta velocidad y baja energía. Su extremada ligereza, la adaptabilidad del sistema de sujeción a las diferentes morfologías de los usuarios, y la calidad óptica de sus oculares hacen posible que el usuario pueda ejercer su actividad con total comodidad y sin molestias.	The Climax 407-UA welding shield with flip window has been designed to provide effective protection against the radiation emitted during welding processes, as well as against incandescent particles released during such processes. The welding shield is also recommended for protection against the impact of low-energy, high-velocity particles. Its lightweight design, easily-adjusted fastening system and optical quality of the glass allow the wearer to work comfortably and without inconvenience.
Armazón y sistema de sujeción Helmet shell and fastener system	El armazón está fabricado en fibra vulcanizada, material muy ligero y con gran resistencia a la inflamabilidad. Posee el frente plano y de forma rectangular, dos superficies laterales y una superficie superior. Las dimensiones del armazón son, aproximadamente 370 mm x 180 mm. El sistema de sujeción lo constituye un arnés formado por dos bandas, una de contorno y otra transversal. El perímetro de la banda de contorno se puede regular cómodamente, accionando la palomilla situada en la parte posterior banda de contorno. La longitud de la banda transversal también se puede regular en siete posiciones diferentes. La banda de contorno posee dos almohadillas de confort que evitan molestias en las zonas de contacto con la cabeza del usuario.	The body is made of lightweight, flame-resistant vulcanised rubber and has a flat, rectangular front with two sides and an upper surface. The body measures approximately 370 mm x 180 mm. The headgear consists of two straps: a contour strap and a cross strap. The circumference of the contour strap can be easily adjusted by means of the mechanism at the rear of the contour strap. The length of the cross strap can also be adjusted to one of seven different positions. The contour strap contains two padded sections to prevent discomfort at the points where the strap touches the wearer's head.
Ocular Lens	El marco portaocular es abatible y está formado por un marco fijo y otro abatible que puede levantarse fácilmente permitiendo al usuario observar el trabajo realizado sin tener que retirar la pantalla de la cara, quedando protegido en todo momento de las proyecciones de partículas. El conjunto de oculares lo forman un antefiltro (situado en el marco fijo), un cubrefiltro y un ocular filtrante de cristal inactínico color negro y de espesor 2,6 mm. Ambos están situados en el marco abatible, y poseen dimensiones 110 x 55 mm y certificado CE. La pantalla se fabrica de forma standard con un filtro de tono 12, aunque se dispone de una amplia gama de tonos de filtros.	The lens holder is based on a flip-up design and comprises a fixed frame and a flip-up frame that can be lifted so the wearer can inspect the work without having to remove the screen, while still being protected from flying particles. The lens assembly is composed of a backing lens (held by the fixed frame), a cover lens and a filter lens of black welding glass with a thickness of 2.6 mm. Both lenses are held by the flip-up frame, measure 110 x 55 mm and are CE-certified. The shield is manufactured with a standard filter lens of shade 12, although a wide range of other filter shades are also available
Tonos disponibles Shades availables	9 - 13	
Medidas del ocular Welding glass measurements	105 x 50 mm 110 x 55 mm	
Talla del atalaje Harness size	56 - 64 cm	
Peso Weight	0,551 kg.	
Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification	Certicación CE Normas: EN 169: 2002 EN 175: 1997	CE Certication Norms: EN 169: 2002 EN 175: 1997
	Última actualización: 04/2020	Last update: 04/2020