productos Climax

FILTER
FILTER

FICHA TÉCNICA
DATASHEET

725 A2P3

R D

MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

CE

Climax

725 A2P3 R D

FILTRO COMBINADO
COMBINED FILTER

Descripción
Description

El filtro combinado 725 A2P3 está diseñado para ser utilizado con las máscaras faciales 731-S y 731-C y máscaras que tengan conexión estándar mediante rosca DIN (EN 148/1).

The combined filter 725 A2P3 is designed to be used with the masks 731-S y 731-C and masks with a standard thread (DIN EN 148/1).

Características
Characteristics

El filtro está formado por dos componentes:

· Filtro contra gases de tipo A formado por una carcasa fabricada en material plástico con forma acampanada para permitir un flujo de aire más favorable.

· Filtro contra partículas P3 para la protección frente a partículas sólidas y líquidas. Se ensambla sobre el filtro contra gases.

· Marcado R: Filtro reutilizable

· Marcado D: Protección frente polvo de dolomita.

Peso: 0,324 kg

Ofrece protección contra gases tipo A y P3.
Ver cuadro:

The filter is made up of two main parts:

· Filter against A type gases . Is made out of a plastic and bell-shaped in order to enable better airflow.

· Filter P3 against particles that allows inhalation while retaining solid and liquid particles. Is fitted over the gas filter.

· R mark: Reusable filter.

· D mark: Protection against dolomite powder.

Weight: 0,324 kg

Protection against A and P3 type gases.
See below:

Tipo Type	Color Colour	
A		Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición > 65 °C Organic gases and vapours with boiling point > 65 °C
P		Filtros contra partículas Particle filter

Climax

725 A2P3 R D

FILTRO COMBINADO
COMBINED FILTER

Ensayos / Certificación CE
Test / CE Certification

Resistencia a la inhalación a flujo continuo:
Continuous inhaled flow resistante:

A 30 l/min At 30 l/min	Satisfactorio / Satisfying
A 95 l/min At 95 l/min	Satisfactorio / Satisfying

Capacidad de protección del filtro a 5000 ppm y 30 l/min frente a:
Protective capacity of the filter at 5000 ppm and 30l/min against:

C_6H_{12}	Satisfactorio / Satisfying

Eficacia de filtración frente a:
Filtering effectivness against a:

Aerosol de NaCl NaCl aerosol	Satisfactorio / Satisfying
Niebla de parafina Paraffin mist	Satisfactorio / Satisfying

Certificación CE
Normas: EN 148/1 (rosca)
EN 14387:2004+A1:2008 (filtro)
Reglamento (UE) 2016/425
Organismo de control Nº 0161

CE Certification
Norms: EN 148/1 (thread)
EN 14387:2004+A1:2008 (filter)
Regulation (EU) 2016/425
Control body number: Nº0161

Limitaciones de uso
Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- **Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)**
- **Atmósferas peligrosas (IDHL)**
- **Contaminantes desconocidos.**
- **Concentraciones desconocidas de contaminantes**

This equipment should not be used in the following situations:

- **Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)**
- **Immediately dangerous to life or health (IDHL)**
- **Unknown contaminants.**
- **Unknown concentrations of contaminants**

Advertencias
Warnings

El uso del filtro 725 está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 725.