U GROUP SRL
Via Borgomanero n°50
28040 Paruzzaro (NO)

DATOS LEGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTACTOS:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 01/02/2024

FICHA DE PRODUCTO

UB20109 JAYDON OB SR
Confort 11
TIPO DE ZAPATO “A”
NUMERACIÓN 35-48
PRUEBAS en NUMERACIÓN 42 - PESO 1.034

FOTO DEL PRODUCTO

LÍNEAS

URBAN

TECNOLOGÍAS

DESCRIPCIÓN

El zapato JAYDON tiene una empella en suave piel con inserciones de microfibra en color negro, forro interno y lengüeta de piel que garantiza la comodidad y el bienestar del pie.

Punta perforada para garantizar mayor transpirabilibad. El confort también aumenta gracias a la cubierta de la plantilla de piel y a la suela de poliuretano con inserto Infinergy®.

Inserto Infinergy®, el alma de este zapato revolucionario es la tecnología que almacena más del 55% de energía y la devuelve a cada paso.

Creado para el mundo del running, Infinergy® transforma la amortiguación tradicional en amortiguación dinámica, que utiliza el movimiento del pie para almacenar energía durante el contacto con el suelo y devolverla cuando el pie empuja hacia delante.

El primer zapato LIFESTYLE matriculado U-Power distinguido por:
- look cautivador
- diseño deportivo
- confort sorprendente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NORMA EN ISO	VALOR
PUNTERA	**20347:2022**	**OBTENIDO**
Resistencia al impacto. Alturas libres después del impacto mm	≥ 14	N.A.
Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm	≥ 14	N.A.
PLANTILLA “N.A.”		
Resistencia a la perforación N	≥ 1100	N.A.
CATEGORÍA DE CALZADO DE RESISTENCIA ELÉCTRICA	$< 10^9 \Omega$	N.A.
IMPERMEABILIZACIÓN DINÁMICA DEL CORTE DESPUÉS DE 60’		
Absorción de agua después de 60’	≤ 30%	N.A.
Agua transmitida después de 60’	≤ 0.2 gr	N.A.
Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm^2 h)	≥ 0.8	1.0
Coeficiente de permeabilidad mg/cm^2	≥ 15	20.1
FORRO DE LA MÁSCARA		
Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm^2 h)	≥ 2	16.9
Coeficiente de permeabilidad mg/cm^2	≥ 20	142.3
Resistencia a la abrasión en ciclos SECO	25600 ciclos	Sin agujeros
Resistencia a la abrasión en ciclos HÚMEDO	12800 ciclos	Sin agujeros
PLANTILLA		
Resistencia a la abrasión	≥ 400 ciclos	Sin daños
DESGASTE SUELA		
Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen) mm^3	≤ 150	28
Fuerza flexible mm	≤ 4	0.8
Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm	≥ 3	3.6
Absorción de energía del talón J	≥ 20	N.A.
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO		
Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia adelante 7°)	≥ 0.31	0.45
Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia atrás 7°)	≥ 0.36	0.42
SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia adelante 7°)	≥ 0.19	0.32
SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica (tacón hacia atrás 7°)	≥ 0.22	0.25