PENOSIL

FICHA TÉCNICA

Eliminador espuma poliuretano 995

ELIMINA ESPUMA DE POLIURETANO CURADA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PENOSIL Eliminador espuma poliuretano 995 es un producto de limpieza en aerosol a base de solventes.

PENOSIL Eliminador espuma poliuretano 995 suaviza la espuma de construcción curada para que pueda retirarse fácilmente de herramientas y superficies.

PENOSIL Eliminador espuma poliuretano 995 disuelve diferentes tratamientos superficiales como lacas y pinturas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Proyectable.
- Suaviza la espuma de poliuretano curada.
- Disuelve diferentes tratamientos superficiales.
- Limpia herramientas y superficies.
- Limpieza eficaz.
- Fácil de usar.
- Rápido.

APLICACIONES

PENOSIL Eliminador espuma poliuretano 995 es adecuada para la limpieza de la espuma de poliuretano curada de herramientas y superficies, como marcos de ventanas, molduras de puertas, alféizares, jambas, …

PENOSIL Eliminador espuma poliuretano 995 disuelve y limpia algunos tratamientos de superficie. Elimina pinturas, barnices, lacados y otros tratamientos.

SUMINISTRO

Aerosoles metálicos de 320 ml.
Cajas de 12 unidades.
Palets europeos con 84 cajas (1008 ud)

COLOR

Incoloro.

ALMACENAMIENTO

Los envases deben almacenarse y transportarse en posición vertical.

Conservar en un lugar fresco y seco, a temperaturas entre +5°C y +30°C.

No almacenar en los alrededores de fuentes de calor o bajo la luz solar directa.

El tiempo garantizado de almacenamiento en su embalaje original sin abrir es de 24 meses.

Fecha de caducidad marcada en el envase.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie y aplicación

A. Condiciones de aplicación:

La temperatura del aire y de la lata durante el uso debe ser de +5°C a +30°C.

B. Preparación de la superficie:

Probar la idoneidad del producto en el sustrato antes de su uso, por si existe peligro de que dañe las superficies.

C. Método de aplicación:

Agitar la lata vigorosamente durante 5-10 segundos y retirar la tapa de plástico de la lata.



Colocar la boquilla de pulverización en la válvula.

Pulverizar el producto sobre la espuma curada que se desea retirar. Evitar rociar sobre las superficies adyacentes, ya que el producto disuelve algunos tratamientos superficiales (barnices, pinturas, etc.).

Dejar que el producto haga su efecto y ablande la espuma durante 10-20 minutos y luego retirar la espuma blanda mecánicamente. Repetir el proceso si fuera necesario.

Finalmente, limpiar la superficie con un tejido húmedo o usar Penosil Toallitas profesionales 999.

D. Limpieza:

Para limpiar los residuos, cubrir el exceso de producto con absorbente inerte (p.e. arena).

Recogerlo y colocarlo en un recipiente adecuado o dejar que se evapore.

Observaciones

Recomendamos comprobar previamente la idoneidad del producto por si hay peligro de dañar las superficies.

No es apto para limpiar el interior de las pistolas de espuma.

Tener en cuenta la fecha de caducidad.

Seguridad

Envase a presión. Proteger del sobrecalentamiento y mantener alejado de fuentes de ignición. No perforar o quemar, incluso después de su uso. No fumar durante el trabajo.

Usar sólo en áreas bien ventiladas. Utilizar equipo de protección cuando sea necesario. Mantener fuera del alcance de los niños.

La información relativa a la seguridad del producto está disponible en la ficha de datos de seguridad (FDS). Antes de utilizar el producto, le aconsejamos que lea detenidamente la FDS y las etiquetas de seguridad.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

WOLF GROUP garantiza que su producto cumple, dentro de su plazo de validez, con todas sus especificaciones.

Si alguna responsabilidad fuera considerada nuestra, esto sería sólo por cualquier daño y por el valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se entiende que garantizamos la calidad irreprochable de nuestros productos de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

Responsabilidad

La información contenida en este documento, en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de nuestros productos, se dan de buena fe basadas en nuestro conocimiento y son el resultado de pruebas, experiencia y se ofrecen como directrices. Es responsabilidad del usuario determinar si el producto es adecuado para la aplicación. Debido a la gran variedad de materiales y condiciones, que están más allá de nuestro conocimiento y control, recomendamos llevar a cabo suficientes ensayos previos.

Los derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.

FICHA TÉCNICA
Penosil Eliminador espuma poliuretano 995
v01 - 02.2024

Esta ficha técnica reemplaza y anula las emitidas anteriormente para el mismo producto.

penosil.com

Wolf Group
wolf-group.com

Wolf Group Ibérico S.A.U.
Polígono Industrial Les Massotes
Avda. Bertrán Güell, 78
08850 Gavà (Barcelona)
ESPAÑA
(+34) 936 629 911
info.es@wolf-group.com

Wolf Group Portugal S.A.
Estrada de Alfragide, Lote 107
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante
2610-008 Alfragide - Amadora
PORTUGAL
(+351) 214 262 083
info.pt@wolf-group.com