LLAVES DINAMOMÉTRICAS REVERSIBLES ANALÓGICAS

CERTIFIED PREMIUM INDUSTRIAL TOOLS

Desde 1/4” hasta 1”

1. El **material del engranaje de la carraca es Cr-V** para una máxima resistencia.

2. Gama más amplia con **mayor rango de apriete**, llegando desde 2,5Nm hasta 3000Nm.

3. Mayor número de dientes en el engranaje, 45, en vez de 32, **reduciendose el ángulo mínimo de giro** necesario de 11º **a 8º.**

4. **Doble** ventana de escala más amplia y visible para **ajuste de par** más **preciso y exacto**. Escala en unidades N.m, Lb.ft y Lb.in para cuadradillo de 1/4”.

5. Mango **ergonómico** BIMAT antideslizante.

6. Sistema de **bloqueo** tipo **push.**

7. Dinamométrica **reversible** con palanca de cambio de sentido.

8. Acabado **cromado pulido espejo.**

9. **Estuche** portátil individual.

12M GARANTIA 12 MESES / TODOS LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA SE DEBEN RECALIBRAR AL AÑO DE USO O A LOS 10.000 CICLOS

LLAVE DINAMOMÉTRICA REVERSIBLE ANALÓGICA



COD.	AF inch	N.m	Lb.ft	Lb.in	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg	
62951	1/4	2.5-12	-	20-105	290	28	30	19	38	0,8	1
62952		4-20		30-180							
65871		-		35-180	230						
62965	3/8	6-30		50-250	320	37	40	25		0,9	
65872		-		120-450	380	40	44			1,3	
62953		25-125	20-90	-	440	38	40				
57686	1/2	10-70	-	100-600			41			0,9	
62954		25-125	20-90	-			44			1,3	
65873		-	-	350-1800	520	40				1,4	
62963		40-200	30-150	-	460						
62968		65-335	50-250		520					1,5	
65918		-	-	1000-3000							
62983		80-400	60-300	-	750					1,9	
62969	3/4	160-800	120-600		1040	60	66	39		8,6	
62976	1	200-1000	150-750			72	82				
62977		300-1500	200-1100		1250			40		12	
62978		400-2000	300-1500							12,2	
62979		600-3000	400-2200							13,2	

12M | Kit de reparación disponible

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Precisión	3%
Certificado de calibración	●
Reversible	●
Dientes	45
Estuche individual	●

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
MATERIAL	Cuerpo	Acero
	Mango	TPR (Negro y rojo)
DUREZA	Cuadrado conductor	39 HRc.

BARRA DE EXTENSIÓN PARA LLAVE DINAMOMÉTRICA

COD.	L (mm)	O.D. mm	Válido para	Kg	
56497	1100	38	62977, 62978, 56494, 56495	3,4	1
56498		40,5	62979, 56496	4,7	

12M GARANTIA 12 MESES / TODOS LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA SE DEBEN RECALIBRAR AL AÑO DE USO O A LOS 10.000 CICLOS

Este documento ha sido creado por EGA Master S.L. y a ella le corresponden todos sus derechos. Queda prohibida por tanto toda copia o redifusion de la totalidad o parte de este documento, tanto en soporte físico, electrónico o salvo expresa autorización de EGA Master S.L. Cualquier vulneración de estos derechos podrá ser reclamada vía judicial.