LLAVES DE MEDIA LUNA

CERTIFIED PREMIUM INDUSTRIAL TOOLS

Las llaves de media luna de EGA Master son ideales, gracias a su forma, **para maniobrar tuercas inaccesibles a una llave convencional.**

1. Gracias a su **diseño en forma de C**, son aptas para su uso en **lugares de difícil acceso**, como en las válvulas de admisión y de escape, motor de arranque y culata del motor.

2. La configuración de la estrella es de **12 cantos.**

3. Fabricadas en **cromo-vanadio**, están diseñadas para soportar altos pares de apriete con mínimo desgaste, proporcionando una mayor durabilidad.

4. Fabricadas bajo la **norma DIN 475.**

LLAVE DE MEDIA LUNA MM





COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	g			
57158	6-8	135	15	19	8	8	55	10	●	B
57155	7-9									
57159	8-10									
57156	10-12	150	20	22	9	9	90			
60795	11-13			23						
57160	13-15	175	25	28	10	10	110			
60796	13-17	185					120			
57161	14-16						160			
60797	14-17									
57162	17-19	210	28	31	11	11	180			
57157	18-20									
60798	19-22	230	31	35	12	12	280			
57163	21-22		32				300			

LLAVE DE MEDIA LUNA PULGADAS





COD.	L (mm)	AF inch	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	g		
57148	135	1/4- 5/16	15	19	8,0	8,0	55	10	●
57149		5/16- 3/8							
57150	155	7/16- 1/2	20	23	9,0	9,0	90		
57151	185	9/16- 5/8	25	28	10	10	160		
57152	210	11/16- 3/4	28	31	11	11	210		
57153	230	13/16- 7/8	32	35	12	12	300		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MATERIAL	Cr-V
DUREZA GENERAL	44-50 HRc
ACABADO	Cromado aeroespacial

Este documento ha sido creado por EGA Master S.L. y a ella le corresponden todos sus derechos. Queda prohibida por tanto toda copia o redifusion de la totalidad o parte de este documento, tanto en soporte físico, electrónico o salvo expresa autorización de EGA Master S.L. Cualquier vulneración de estos derechos podrá ser reclamada vía judicial.