Baja presión

Abrazadera de Alambre

W1 MATERIAL:
Acero para muelles
Acabado
Cincado Cr3



AAL

Ø Aplicación min.	Ø Aplicación óptimo	Ø Aplicación max.	Referencia	r1	r2	h max.	Ø s	Envase	Embalaje
7,3	7,6	7,8	0201601-2	10,7	8,2	5,5	1	1000	8000
7,8	8,1	8,3	0201602-0	10,7	8,3	5,5	1	1000	8000
8,3	8,6	8,8	0201603-9	10,9	8,6	5,5	1	1000	8000
8,8	9,1	9,3	0201604-7	11	9	5,5	1	1000	8000
9,3	9,6	9,9	0201605-5	11,8	9	5,5	1	1000	8000
9,8	10,1	10,4	0201606-3	13,5	10,5	6,3	1,2	1000	8000
10,4	10,7	11,0	0201607-1	14,8	11,4	6,3	1,2	1000	8000
11,0	11,3	11,6	0201608-0	14,8	11,9	6,3	1,2	1000	8000
11,6	11,9	12,3	0201609-8	16,4	12,4	7,3	1,5	500	4000
12,1	12,8	13,1	0201610-0	17,2	13,7	7,3	1,5	500	4000
12,9	13,3	13,6	0201611-9	17	14	7,3	1,5	500	4000
13,6	14	14,4	0201612-7	18	14,5	7,3	1,5	500	4000
14,4	14,8	15,1	0201613-5	19,6	16	8,4	1,8	500	4000
14,8	15,5	15,9	0201614-3	21	16,4	8,4	1,8	500	4000
15,9	16,4	16,8	0201615-1	22	16,6	8,4	1,8	500	4000
16,8	17,3	17,7	0201616-0	21,3	16,5	8,4	1,8	500	4000
17,7	18,2	18,7	0201617-8	22,7	17,7	9,9	2	500	2000
18,7	19,2	19,6	0201618-6	23,3	18	9,9	2	500	2000
19,6	20,2	20,5	0201619-4	24	18,5	9,9	2	500	2000