SOLDADOR INVERTER CEVIK PRO MMA 160 AMPERIOS CE-TITANIUM162

imagen no disponible

8 430019 057283 >

Código artículo: CE-TITANIUM162
EAN-13: 8430019057283
Marca: CEVIK PRO

- Tecnología Inverter: La tecnología inverter proporciona un control más preciso y estable del arco, lo que resulta en soldaduras de mayor calidad y menos defectos. Además, esta tecnología permite que el equipo sea más compacto y ligero, facilitando su transporte y almacenamiento.
- Pantalla Digital Sinérgica: La pantalla digital intuitiva muestra información en tiempo real sobre los amperios y el tipo de electrodo adecuado, simplificando el ajuste y mejorando la precisión del trabajo. Esto reduce el tiempo de configuración y minimiza los errores operativos.
- Facilidad de Uso: Gracias a su pantalla digital y la tecnología sinérgica, incluso los usuarios con menos experiencia pueden ajustar fácilmente los parámetros de soldadura, logrando resultados profesionales con menor esfuerzo.
- Versatilidad: Este equipo es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde reparaciones domésticas hasta proyectos industriales, lo que lo convierte en una herramienta esencial para cualquier taller.

Descripción general

El soldador inverter MMA de 160 amperios es un equipo de soldadura de alta eficiencia y tecnología avanzada, diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones de soldadura.
Este equipo sinérgico cuenta con una pantalla digital que facilita la regulación precisa de los amperios, permitiendo al usuario seleccionar el electrodo adecuado y el espesor de material que se puede soldar.
Con una capacidad de corriente continua de 160 amperios y un rendimiento del 60%, este soldador es ideal para trabajos en entornos industriales, proporcionando una solución eficiente y fiable.
Funciona a 230V, lo que lo hace compatible con la mayoría de las instalaciones eléctricas estándar.

Equipo de soldadura MMA inverter sinérgico con pantalla Digital.
Gracias a su pantalla digital podemos observar como regulando los Amperios vemos el electrodo idóneo y mm que podemos soldar.

DC 160 Amp. con rendimiento del 60%. (230v)

Recomendaciones de uso

Asegúrese de conectar el equipo a una fuente de alimentación adecuada de 230V para evitar daños y garantizar un rendimiento óptimo.
Utilice siempre los electrodos recomendados según la especificación del equipo y el tipo de material a soldar para obtener los mejores resultados.
Ajuste los amperios según el espesor del material a soldar y las recomendaciones del fabricante para evitar sobrecalentamientos y asegurar una soldadura limpia.
Mantenga el área de trabajo bien ventilada para evitar la acumulación de humos y gases tóxicos generados durante la soldadura.
Utilice equipo de protección personal, incluyendo guantes, gafas de seguridad y ropa adecuada, para protegerse de las chispas y el calor generado.

Recomendaciones de mantenimiento

Limpieza Regular: Después de cada uso, limpie el equipo para eliminar el polvo y los residuos de soldadura que puedan afectar su funcionamiento. Utilice un cepillo suave o aire comprimido para limpiar las partes exteriores e interiores accesibles.
Inspección de Cables y Conexiones: Revise periódicamente los cables y las conexiones para asegurarse de que no haya daños ni desgaste. Reemplace cualquier componente defectuoso inmediatamente para evitar riesgos de seguridad.
Almacenamiento Adecuado: Guarde el soldador en un lugar seco y libre de polvo, protegido de la humedad y las

CEVIK S.A.
C/Méjico nº 6
Polígono el Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares

Tel: 91 879 72 00 – 902 199 021
Fax: 91 883 19 59
e-mail: ventas@grupo-k.es
www.grupocevik.es

SCAN ME

temperaturas extremas. Utilice una funda protectora si es posible para mantener el equipo en óptimas condiciones cuando no esté en uso.

Características

Tipo de soldador	MMA
Tipo de electrodos:	Rutilo, Básico, Fundición, Inoxidable
Diámetro máximo del electrodo (en mm)	4
Amperaje (en Ah)	160
Tensión en Vacio (en V)	73
Factor de marcha	160-60%
Ajuste de la intensidad de soldadura:	20-160
Accesorios suministrados:	Pinza masa, pinza porta-electrodos, cepillo, máscara
Alimentación (V/Hz)	230/50
Ventilado	Si
Protección	IP21

Datos packaging

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	9,350
Producto empaquetado: largo (cm)	49,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	27,00
Producto empaquetado: alto (cm)	27,00
Presentación	Caja serigrafiada

Datos logísticos - otros

Dropshipping	sin información

Estado del producto

Estado	activo
Fecha	a partir de 15/07/2024

CEVIK S.A.
C/Méjico nº 6
Polígono el Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares

Tel: 91 879 72 00 – 902 199 021
Fax: 91 883 19 59
e-mail: ventas@grupo-k.es
www.grupocevik.es

SCAN ME

Relacionados

imagen no disponible

PANTALLA ELECTRONICA REG.PROF. CEVIK PRO CE-IRONWELD2

imagen no disponible

PANTALLA ELECTRONICA REG.PROF. CEVIK PRO CE-PRO900XL

SOLDADURA INVERTER 200A PRO CEVIK PRO CE-TITANIUM200E

SOLDADOR INVERTER CEVIK PRO MMA 160 AMPERIOS CE-TITANIUM161

SOLD.INVERTER MMA 200A CEVIK PRO CE-TITANIUM201

PANTALLA ELECTRONICA REGULABLE CON PILA CEVIK PRO CE-PE801PRO

CEVIK S.A.
C/Méjico nº 6
Polígono el Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares

Tel: 91 879 72 00 – 902 199 021
Fax: 91 883 19 59
e-mail: ventas@grupo-k.es
www.grupocevik.es

SCAN ME