# GVB 18 LTX BL 11-28 (600826850) Amoladora recta de batería

**18V; Cartón**

Nº de pedido 600826850
EAN 4061792247307

Ilustración representativa

- Amoladora recta de batería delgada con husillo abrasivo largo para desbarbar, fresar, rectificar y cortar - incluso en espacios estrechos
- Ajuste de revoluciones variable para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Área de la empuñadura especialmente delgada para un manejo óptimo y un trabajo sin fatiga
- Bloqueo del husillo para un cambio fácil y rápido de la herramienta
- Alta protección del usuario gracias al freno de marcha en inercia para detener rápidamente la herramienta de inserción (< 1 seg.)
- Tan potente como una máquina de cable de 1.100 vatios gracias al eficiente motor Brushless libre de mantenimiento
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
- Cubierta protectora de goma para un trabajo confortable y seguro
- Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo
- Filtro protector contra polvo fácil de limpiar como protección del motor contra partículas bastas
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

## Valores técnicos

### Valores característicos

| | |
|---|---|
| Tensión de la batería | 18 V |
| Revoluciones marcha en vacío | 8000 - 28000 /min |
| Diámetro del cuello de sujeción | 43 mm |
| Orificio de sujeción de la pinza de sujeción | 6 mm |
| Peso sin batería | 1.4 kg |
| Peso con batería | 2.1 kg |

### Vibración

| | |
|---|---|
| Rectificar con muela montada | 4.6 m/s² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s² |
| Pulir superficie (hasta Ø 25 mm) | 9.9 m/s² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s² |
| Pulir superficie (hasta Ø 50 mm) | 19.9 m/s² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s² |

### Emisión de ruido

| | |
|---|---|
| Nivel de intensidad acústica | 79 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 90 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

## Suministro estándar

Pinza de sujeción 6 mm
Cubierta protectora de goma
Filtro protector contra polvo
Llave de boca
sin batería, sin cargador