PARA EL TALLER / LIMAS Y ESCOFINAS /
ESCOFINAS MADERA

Referencia producto
4102-10 ENT.

Escofina ebanista mediacaña 10 pulgadas y picado entrefino / 410210E

Marca	Código EAN	Uso
Bellota	8414299458008	Para trabajos en carpintería de madera.

Ventajas

Alto rendimiento. Escofina forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración.
Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado.
Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el perfilado.

Descripción

Escofina ebanista mediacaña profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 2 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de trabajo con un rendimiento constante. Opción de elegir entre dos clases de dentados, Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Opción de incorporar un mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos, rectos y perfiles mediacaña, trabajos de carpintería de madera y plásticos.

Atributos y características

Atributos

Longitud de la hoja (en pulgadas): 10 / 250
Tipo de dentado: Entrefino

Características

Tipo de lima: Escofina ebanista
Tecnología de la hoja: Mediacaña
Tipo de dentado: Entrefino
Dientes por 10 mm: 11
Anchura de la hoja (en mm): 30
Espesor de la hoja (en mm): 5
Caras con dentado: 2
Tipo de mango: -
Mangos de reposición: 40897,40905,4093A3
Material a trabajar: Madera
Uso: Para trabajos en carpintería de madera.
Color del mango:

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
5	30	308	0.23

Peso bruto (en Kg)
0.251

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero	Metálico	Aceitado antioxidante

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera
82031000	LIMAS Y ESCOFINAS

Enlaces Multimedia

Folleto

- Escofinas_ES.pdf

Repuestos y accesorios

Repuestos

4093-A3
Mango Bimaterial Limas / 4093-A3

4090-5
Mango de madera de haya certificada para Limas / 4090-5

4089-7
Mango Plástico Limas / 4089-7

PARA EL TALLER / LIMAS Y ESCOFINAS /
ESCOFINAS MADERA

Referencia producto
4102-10 BAS.

Escofina ebanista mediacaña 10 pulgadas y picado basto / 410210B

Marca	Código EAN	Uso
Bellota	8414299457803	Para trabajos en carpintería de madera.

Ventajas

Alto rendimiento. Escofina forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración.
Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado.
Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el perfilado.

Descripción

Escofina ebanista mediacaña profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 2 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de trabajo con un rendimiento constante. Opción de elegir entre dos clases de dentados, Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Opción de incorporar un mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos, rectos y perfiles mediacaña, trabajos de carpintería de madera y plásticos.

Atributos y características

Atributos

Longitud de la hoja (en pulgadas): 10 / 250
Tipo de dentado: Basto

Características

Tipo de lima: Escofina ebanista
Tecnología de la hoja: Mediacaña
Tipo de dentado: Basto
Dientes por 10 mm: 9
Anchura de la hoja (en mm): 30
Espesor de la hoja (en mm): 5
Caras con dentado: 2
Tipo de mango: -
Mangos de reposición: 40897,40905,4093A3
Material a trabajar: Madera
Uso: Para trabajos en carpintería de madera.
Color del mango:

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
5	30	310	0.23

Peso bruto (en Kg)
0.251

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero	Metálico	Aceitado antioxidante

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera
82031000	LIMAS Y ESCOFINAS

Enlaces Multimedia

Folleto

- Escofinas_ES.pdf

Repuestos y accesorios

Repuestos

4093-A3
Mango Bimaterial Limas / 4093-A3

4090-5
Mango de madera de haya certificada para Limas / 4090-5

4089-7
Mango Plástico Limas / 4089-7

PARA EL TALLER / LIMAS Y ESCOFINAS /
ESCOFINAS MADERA

Referencia producto
4102-8 ENT.

Escofina ebanista mediacaña 8 pulgadas y picado entrefino / 41028E

Marca	Código EAN	Uso
Bellota	8414299457209	Para trabajos en carpintería de madera.

Ventajas

Alto rendimiento. Escofina forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración.
Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado.
Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el perfilado.

Descripción

Escofina ebanista mediacaña profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 2 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de trabajo con un rendimiento constante. Opción de elegir entre dos clases de dentados, Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Opción de incorporar un mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos, rectos y perfiles mediacaña, trabajos de carpintería de madera y plásticos.

Atributos y características

Atributos

Longitud de la hoja (en pulgadas): 8 / 200
Tipo de dentado: Entrefino

Características

Tipo de lima: Escofina ebanista
Tecnología de la hoja: Mediacaña
Tipo de dentado: Entrefino
Dientes por 10 mm: 10
Anchura de la hoja (en mm): 24
Espesor de la hoja (en mm): 4
Caras con dentado: 2
Tipo de mango: -
Mangos de reposición: 40894,40904,4093A4
Material a trabajar: Madera
Uso: Para trabajos en carpintería de madera.
Color del mango:

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
4	24	251	0.11

Peso bruto (en Kg)
0.131

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero	Metálico	Aceitado antioxidante

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera
82031000	LIMAS Y ESCOFINAS

Enlaces Multimedia

Folleto

- Escofinas_ES.pdf

Repuestos y accesorios

Repuestos

4093-A4
Mango Bimaterial Limas / 4093-A4

4090-4
Mango de madera de haya certificada para Limas / 4090-4

4089-4
Mango Plástico Limas / 4089-4

PARA EL TALLER / LIMAS Y ESCOFINAS /
ESCOFINAS MADERA

Referencia producto
4102-8 BAS.

Escofina ebanista mediacaña 8 pulgadas y picado basto / 41028B

Marca	Código EAN	Uso
Bellota	8414299457001	Para trabajos en carpintería de madera.

Ventajas

Alto rendimiento. Escofina forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración.
Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado.
Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el perfilado.

Descripción

Escofina ebanista mediacaña profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 2 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de trabajo con un rendimiento constante. Opción de elegir entre dos clases de dentados, Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Opción de incorporar un mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos, rectos y perfiles mediacaña, trabajos de carpintería de madera y plásticos.

Atributos y características

Atributos

Longitud de la hoja (en pulgadas): 8 / 200
Tipo de dentado: Basto

Características

Tipo de lima: Escofina ebanista
Tecnología de la hoja: Mediacaña
Tipo de dentado: Basto
Dientes por 10 mm: 8
Anchura de la hoja (en mm): 24
Espesor de la hoja (en mm): 5
Caras con dentado: 2
Tipo de mango: -
Mangos de reposición: 40894,40903,4093B3
Material a trabajar: Madera
Uso: Para trabajos en carpintería de madera.
Color del mango:

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
5	24	250	0.11

Peso bruto (en Kg)
0.11

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero	Metálico	Aceitado antioxidante

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera
82031000	LIMAS Y ESCOFINAS

Enlaces Multimedia

Folleto

- Escofinas_ES.pdf

Repuestos y accesorios

Repuestos

4093-B3
Mango Bimaterial Limas / 4093-B3

4090-3
Mango de madera de haya certificada para Limas / 4090-3

4089-4
Mango Plástico Limas / 4089-4

PARA EL TALLER / LIMAS Y ESCOFINAS /
ESCOFINAS MADERA

Referencia producto
4102-6 ENT.

Escofina ebanista mediacaña 6 pulgadas y picado entrefino / 41026E

Marca	Código EAN	Uso
Bellota	8414299456400	Para trabajos en carpintería de madera.

Ventajas

Alto rendimiento. Escofina forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración.
Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado.
Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el perfilado.

Descripción

Escofina ebanista mediacaña profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 2 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de trabajo con un rendimiento constante. Opción de elegir entre dos clases de dentados, Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Opción de incorporar un mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos, rectos y perfiles mediacaña, trabajos de carpintería de madera y plásticos.

Atributos y características

Atributos

Longitud de la hoja (en pulgadas): 6 / 150
Tipo de dentado: Entrefino

Características

Tipo de lima: Escofina ebanista
Tecnología de la hoja: Mediacaña
Tipo de dentado: Entrefino
Dientes por 10 mm: 9
Anchura de la hoja (en mm): 18
Espesor de la hoja (en mm): 4
Caras con dentado: 2
Tipo de mango: -
Mangos de reposición: 40894,40903,4093B3
Material a trabajar: Madera
Uso: Para trabajos en carpintería de madera.
Color del mango:

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
4	18	187	0.05

Peso bruto (en Kg)
0.05

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero	Metálico	Aceitado antioxidante

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera
82031000	LIMAS Y ESCOFINAS

Enlaces Multimedia

Folleto

- Escofinas_ES.pdf

Repuestos y accesorios

Repuestos

4093-B3
Mango Bimaterial Limas / 4093-B3

4090-3
Mango de madera de haya certificada para Limas / 4090-3

4089-4
Mango Plástico Limas / 4089-4