G 400 (601052000) Amoladora recta

(220-240 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 601052000
EAN 4061792257627

Ilustración representativa

- Amoladora recta robusta para desbarbar, fresar, rectificar y cortar, incluso en espacios estrechos
- Husillo abrasivo largo - ideal para trabajar en lugares de difícil acceso
- Cuello de sujeción preciso para el uso estacionario
- Cubierta protectora de goma desmontable para un trabajo confortable y seguro
- Diseño delgado para un manejo óptimo

Valores técnicos

Valores característicos

Revoluciones marcha en vacío	30000 rpm
Potencia nominal absorbida	380 W
Potencia suministrada	250 W
Revoluciones bajo carga nominal	12400 rpm
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm / 0.2362 "
Peso sin cable	1.5 kg / 3.3 lbs
Longitud del cable	2.55 m / 8 ft

Vibración

Pulir superficie (hasta Ø 25 mm)	6.6 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²
Pulir superficie (hasta Ø 50 mm)	13.6 m/s²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	80 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	91 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Pinza de sujeción 6 mm

Cubierta protectora de goma

2 llaves de boca