# Declaración de Prestaciones

De acuerdo al anexo III del Reglamento Europeo (UE) Nº 305/2011
y el Reglamento Delegado (UE) N° 574/2014

# PENOSIL SILICONA ACETICA UNIVERSAL 360

**DoP Nº: PE- 0022322**

- **Código de identificación única del producto tipo:**

  PENOSIL SILICONA ACETICA UNIVERSAL 360

- **Usos previstos:**

  Sellante para juntas aplicadas en zonas sanitarias en el interior de los edificios, expuestas a agua no presurizada:
  EN 15651-3; **tipo S, clase S1**

- **Fabricante:**

  WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U.
  Av. Bertrán Güell, 78.
  E-08850 GAVÁ (Barcelona)
  ESPAÑA

- **Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):**

  Sistema 3 para ensayo inicial de tipo.

  Sistema 3 para reacción al fuego.

- **Norma armonizada:**

  EN 15651-3 :2012

  **Organismo(s) notificado(s):**

  1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

# Declaración de Prestaciones

De acuerdo al anexo III del Reglamento Europeo (UE) Nº 305/2011
y el Reglamento Delegado (UE) N° 574/2014

# PENOSIL SILICONA ACETICA UNIVERSAL 360

**DoP Nº: PE- 0022322**

- **Prestaciones declaradas:**

| Características esenciales | Prestaciones Declaradas | Especificaciones técnicas |
|---|---|---|
| **Reacción al fuego:** (EN 13501-1:2007 + A1:2010) | Clase E | EN 15651-3 :2012 |
| **Emisión de sustancias químicas peligrosas al medio ambiente o a la salud:** | Ver la Hoja de Seguridad del producto | |
| **Estanquidad al aire y al agua, como:** | | |
| • Resistencia a la fluencia (EN ISO 7390) | ≤ 3 mm | |
| • Pérdida de volumen (EN ISO 10563) | ≤ 55 % | |
| • Propiedades de tensión (elongación a ruptura) tras inmersión en agua (EN ISO 10591) | ≥ 25 % | |
| • Crecimiento microbiológico (EN ISO 846, proc. B) | 0 | |
| **Durabilidad:** | Pasa | |

Acondicionamiento: Método A (según ISO 8340)
Sustratos: Vidrio sin imprimación.

- **Declaración:**

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Gavà, Barcelona (España)
07 / 11 / 2022

José M. Martínez
**R&D Manager**
**WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U.**

**Aviso legal**: La información contenida en esta Declaración se ofrece de buena fe y se considera exacta a la fecha de publicación de este documento. A pesar de los usos previstos especificados en este documento, y debido a las diferentes condiciones de uso, el usuario tiene la obligación de asegurar que el producto es adecuado para su aplicación en particular y es legalmente compatible con ella. Esta información no debe interpretarse como asesoramiento legal. Wolf Group Ibérico S.A. no realiza ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la idoneidad del producto para un fin determinado. Se sobreentiende que garantizamos la calidad irreprochable de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

# MARCADO CE

## PENOSIL SILICONA ACETICA UNIVERSAL 360

CE

**1292**

WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U., Av. Bertrán Güell, 78,
08850 Gavá (Barcelona), España.

22

**PE- 0022322**

EN 15651-3 : S

**PENOSIL SILICONA ACETICA UNIVERSAL 360**

Sellante para juntas sanitarias.

Acondicionamiento: Método A
Sustratos: Vidrio sin imprimación.

| | |
|---|---|
| **REACCIÓN AL FUEGO:** | Clase E |
| **EMISIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS AL MEDIO AMBIENTE O A LA SALUD:** | Ver la Hoja de Seguridad del producto |
| **ESTANQUIDAD AL AIRE Y AL AGUA, COMO:** | |
| • Resistencia a la fluencia: | ≤ 3 mm |
| • Pérdida de volumen: | ≤ 55% |
| • Propiedades de tensión (elongación a ruptura), después de inmersión en agua: | ≥ 25 % |
| • Crecimiento microbiológico: | 0 |
| **DURABILIDAD:** | Pasa |