Hoja de sierra "precision cut wood - classic", 235x30, D40 DI 15° (628679000)

Nº de pedido 628679000
EAN 4061792187603

Ilustración representativa

- Gama de aplicaciones muy amplia en el tratamiento de la madera
- Para resultados de corte limpios en cortes longitudinales y transversales en madera blanda y dura
- Apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
- Necesita una potencia más elevada de la sierra circular

Valores técnicos

Valores característicos

Diámetro x anchura de corte x perforación	235 x 2.8 x 30 mm
Material	HW/CT
Número de dientes	40
Forma de dientes	DI
Grosor de la hoja principal	2 mm
Ángulo de desprendimiento de virutas	15°
adecuado para	KS 85 FS
Embalaje	Cartón

Hoja de sierra "precision cut wood - classic", 190x30 D24 DI 15° (628675000)

Nº de pedido 628675000
EAN 4061792186767

Ilustración representativa

- Gama de aplicaciones muy amplia en el tratamiento de la madera
- Para resultados de corte limpios en cortes longitudinales y transversales en madera blanda y dura
- Apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
- Necesita una potencia más elevada de la sierra circular

Valores técnicos

Valores característicos

Diámetro x anchura de corte x perforación	190 x 2 x 30 mm
Material	HW/CT
Número de dientes	24
Forma de dientes	DI
Grosor de la hoja principal	1.4 mm
Ángulo de desprendimiento de virutas	15°
adecuado para	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
Embalaje	Cartón

Hoja de sierra "precision cut wood - classic", 160x20 D36 DI 10° (628278000)

Nº de pedido 628278000
EAN 4061792173576

Ilustración representativa

- Gama de aplicaciones muy amplia en el tratamiento de la madera
- Para resultados de corte limpios en cortes longitudinales y transversales en madera blanda y dura
- Apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
- Necesita una potencia más elevada de la sierra circular

Valores técnicos

Valores característicos

Diámetro x anchura de corte x perforación	160 x 2.2 x 20 mm
Material	HW/CT
Número de dientes	36
Forma de dientes	DI
Grosor de la hoja principal	1.4 mm
Ángulo de desprendimiento de virutas	10°
adecuado para	KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus
Embalaje	Cartón