TALADRO / ATORNILLADOR
PERCUTOR A BATERÍA

BRUSHLESS 80 Nm

MOTOR BRUSHLESS

VENTAJAS

- *Taladro / Atornillador / Percutor a batería de 18V, con un gran par de apriete de 80Nm y un potente motor BRUSHLESS, sin escobillas .*
- *Portabrocas metálico automático con bloqueo de seguridad de 13mm.*
- *Embrague con 20 ajustes + 3 funciones de ajuste para control de límite de apriete. Embrague limitador de de torque, diseñado para liberar los engranajes en el caso de que la broca se atasque, protegiendo de este modo la herramienta y al operario.*
- *2 velocidades mecánicas para mejor par.*

  Velocidad / Configuración 1: máximo par de apriete hasta 500 rpm para atornillar, taladrar metal y taladrar madera dura con brocas de gran diámetro

  Velocidad / Configuración 2: mínimo par de apriete y máxima velocidad hasta 2000 rpm para taladrar materiales y maderas blandas, con brocas de pequeño diámetro, y par perforar con percutor materiales de construcción.
- *Potente motor sin escobillas que permite aumentar la eficacia, disminuyendo notablemente el calentamiento y aumentando considerablemente la vida del motor y la duración de la batería.*
- *Baterías con protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento, contra cortocircuito. LED indicador de carga.*
- *Cómodo clip de sujeción para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos.*
- *Indicador luminoso con LED en área de trabajo.*
- *Mayor potencia*
- *Mayor duración*
- *Mayor autonomía*
- *Menor peso*
- *Menor avería*

DATA SHEET

Tensión de la batería litio	*18*	*V*
Giros en vacío	*0-500 / 0-2000*	*rpm*
Percusiones	*0-7500 / 0-30000*	*ipm*
Capacidad portabrocas	*1.5 / 13*	*mm*
Capacidad perforación madera	*Ø 50*	*mm*
Capacidad perforación acero	*Ø 16*	*mm*
Capacidad perf. mampostería	*Ø 14*	*mm*
Par de apriete	*80*	*Nm*
Regulación par de apriete	*20 + 3*	*Posiciones*
Peso	*1.2*	*Kg*

DOTACIÓN ESTANDAR

-Empuñadura auxiliar.

PBL 80 P L2025	2 x 5.0 Ah	✓	✓

V_02-2024