FICHA TÉCNICA

VALSUR

BOTE ZINC GALVANIZADOR FRIO VALSUR 400 ML

Ref.62835

BOTE ZINC GALVANIZADOR FRIO VALSUR #400 ML PROMOCION ofrece una serie de productos específicos para la galvanización. Este bote de spray es ideal para el retoque, reparación de superficies metálicas y piezas galvanizadas con un acabado gris claro.

FUNCIONAMIENTO

Galvanizado en frío de alto peso molecular a base de resinas sintéticas. Se solidifica químicamente produciendo un recubrimiento metálico de elevada duración. Protege todas las superficies metálicas de la oxidación. Forma una capa sólida y uniforme y resistente, que puede ser pintada o dejada como protección final. Es ideal para retoques, acabados y reparaciones de piezas galvanizadas donde se requiera un acabado gris claro semibrillante.

CAMPO DE APLICACIÓN:

superficies de metal como hierro, alumi-nio, acero. Protección de estructuras me-tálicas ferrosas, cañerías, goteras, cer-cas, utensilios de trabajo etcétera

MODO DE USO:

Limpiar el soporte a tratar para eliminar incrustaciones y huellas de óxido con disolvente sintético. Si es necesario lijar con papel abrasivo. Agitar bien el bote antes de su uso hasta sentir moverse libremente las canicas dentro del bote. Rociar un par de veces al vacío y aplicar seguidamente sobre la superficie a tratar. Aplicar dos manos ligeras a una distancia del soporte de unos 20-30cm. Después del empleo rociar por 2/3 segundos el bote invertido para evitar la obstrucción de la cánula.

MODO DE ALMACENAJE:

Antes de usar: Guarde el producto en un lugar seco y no lo almacene a temperaturas inferiores a 0°C y superiores a 45°C, después de su uso mantenga los envases bien cerrados. Si se almacena en el embalaje original, el producto se puede almacenar durante 24 meses (garantía). El producto no está sujeto a caducidad.
Después del primer uso: Conservar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

ANTES DE SU USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cantidad	400ml
Master pack	12 pz
Código de barras	EAN 13 8034108890340
Aspecto	Botella que contiene líquido bajo presión
Estado físico	Líquido pigmentado en aerosol
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C extremamente inflamable
Presión	a 20°C 5,5 bar
Densidad relativa	a 20°C 0,70 ÷ 0,74 g/ml
Propelente	GPL
Naturaleza química	Resina sintética con pigmento inhibidor de corrosión a base de polvo de cinc
Color	Aluminio/ gris claro
Pureza Polvo Zn	> 98%
Olor	Característico del disolvente
% de metal en película seca	64%
% de zinc en película seca	% de zinc en película seca 12%
Resistencia temperatura	300 °C (picos 400° C)
Rendimiento por bote	2 / 3 mq2
Secado t= 20°	Fuera polvo: 10' Fuera huella: 20' En profundidad: 6 horas Repintado después de 12 horas