PTFE Liso 1 malla SAE100 R14

Composición: ·Tubo interno: tubo liso en PTFE. Espesor fino. Resistente al fuego, químicamente inerte. Apto para uso alimentario según norma FDA.
·Refuerzo: malla en acero inox AISI 304.

Temperatura de trabajo: De -70º C a +260º C.

Artículo	DN	Ø int	Ø ext	Presión trabajo (bar)	Presión de trabajo (psi)	Presión de rotura (bar)	Presión de rotura (psi)	Radio de curvatura (mm)	Peso (kg/m)
M290003	1/8"	3,9	5,8	270	3.916	1.080	15.664	25	0,055
M290005	3/16"	5,1	7,4	200	2.900	800	11.600	35	0,070
M290006	1/4"	6,35	9	175	2.537	700	10.150	45	0,090
M290008	5/16"	7.9	10,8	150	2.175	600	8.700	50	0.084
M290009	3/8"	9.5	12,4	135	1.957	540	7.830	55	0.097
M290013	1/2"	12.7	15,7	120	1.740	480	6.960	70	0.014
M290016	5/8"	15,9	19,1	100	1.450	400	5.800	130	0,265
M290020	3/4"	19	22,2	90	1.305	360	5.220	190	0,320
M290025	1"	25,4	29,3	65	942	260	3.770	270	0,460

Temperatura: 20º C / SAE100 R14
Presión Vacío: 28 inHg (1/4" - 1/2") - 14 inHg (5/8 - 3/4") - 8 inHg (1")

-60ºC	95%
130ºC	100%
150ºC	80%
180ºC	50%
200ºC	30%
220ºC	10%

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. DICSA no se hace responsable de una incorrecta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.