Tubo TrAle métrico

Métrico

Tubo rígido - 6 mts

Acero Inoxidable AISI 316-L

Especificaciones: Tubo de acero sin soldadura, tratamiento térmico de recocido

Normas: EN 10305-4, ASTM-A 269 / A 213

Dimensiones: De acuerdo a tolerancias de norma EN 10305-4:2003

Factor seguridad: 4:1

Acabado Pulido con grano 240

Nota: El proceso de limpieza posterior a la fabricación: decapado, flujo de ácido, chorro de agua a presión y soplado no asegura la total ausencia de restos o suciedad
Para aplicaciones más exigentes consúltenos nuestros tubo inox PREMIUM

Artículo	Ø ext	Ø int	P. Trabajo (bar)	Espesor (mm)	Peso (kg/m)	L
ZTH0060100	6	4	490	1	0,125	- 6 MTS
ZTH0060150	6	3	735	1,5	0,169	- 6 MTS
ZTH0080100	8	6	368	1	0,175	- 6 MTS
ZTH0080150	8	5	551	1,5	0,244	- 6 MTS
ZTH0100100	10	8	294	1	0.225	- 6 MTS
ZTH0100150	10	7	441	1,5	0,318	- 6 MTS
ZTH0100200	10	6	588	2	0,401	- 6 MTS
ZTH0120100	12	10	245	1	0,275	- 6 MTS
ZTH0120150	12	9	368	1,5	0,393	- 6 MTS
ZTH0120200	12	8	490	2	0.501	- 6 MTS
ZTH0120250	12	7	610	2,5	0.585	- 6 MTS
ZTH0140200	14	10	420	2	0,600	- 6 MTS
ZTH0150150	15	12	294	1,5	0,506	- 6 MTS
ZTH0160200	16	12	368	2	0,700	- 6 MTS
ZTH0160300	16	10	551	3	0,977	- 6 MTS
ZTH0180150	18	15	245	1,5	0,618	- 6 MTS
ZTH0180200	18	14	327	2	0,800	- 6 MTS
ZTH0200300	20	14	441	3	1,275	- 6 MTS
ZTH0220200	22	18	267	2	1,000	- 6 MTS
ZTH0250250	25	20	294	2,5	1,408	- 6 MTS
ZTH0250300	25	19	353	3	1,650	- 6 MTS
ZTH0280200	28	24	210	2	1,302	- 6 MTS
ZTH0300300	30	24	294	3	2,028	- 6 MTS
ZTH0350200	35	31	168	2	1,653	- 6 MTS
ZTH0380400	38	30	309	4	3,355	- 6 MTS
ZTH0420200	42	38	140	2	2,003	- 6 MTS
ZTH0420300	42	36	210	3	2,930	- 6 MTS

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. DICSA no se hace responsable de una incorrecta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.

Tubo rígido - 6 mts

Acero Inoxidable AISI 316-L

Artículo	Ø ext	Ø int	P. Trabajo (bar)	Espesor (mm)	Peso (kg/m)	L

Los tubos se suministran en largos comerciales de 6 m (±100 mm)

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. DICSA no se hace responsable de una incorrecta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.