# ESLINGA PLANA BZ VALSUR

**Eslinga de poliéster con gazas reforzadas, ligera, flexible y resistente según norma EN 1492-1. Ideal para el alzado seguro de cargas en sectores como la logística, construcción o industria.**

## CARACTERÍSTICAS:

- Fabricadas en poliéster de alta resistencia según norma EN 1492-1.
- Gazas reforzadas para mayor durabilidad.
- Rango térmico de uso: -40 °C a 100 °C.
- Resistentes a la mayoría de los ácidos minerales.
- No aptas para álcalis ni exposición prolongada a rayos UV.
- Mantienen su flexibilidad incluso a bajas temperaturas.
- Almacenamiento recomendado: lugar seco, ventilado, sin exposición solar ni sustancias corrosivas.
- Consultar con Bezabala en caso de uso en ambientes químicos.

**MODELOS**



## DATOS TÉCNICOS:

- **Material:** Poliéster de alta resistencia
- **Normativa:** EN 1492-1
- **Tipo:** Eslinga plana con gazas reforzadas
- **Rango térmico de uso:** -40 °C a +100 °C
- **Resistencia química:**
  -Buena frente a ácidos minerales
  -No resistente a álcalis
- **Resistencia UV:** No apta para exposición prolongada
- **Condiciones de almacenamiento:**
  -Lugar seco, ventilado y limpio
  -Alejado de fuentes de calor, productos químicos, humos y superficies corrosivas

| REFERENCIA | COLOR | CARGA MÁXIMA | ANCHURA / GROSOR (MM) | LONGITUDES (M) |
|---|---|---|---|---|
| 95168 | | 1.000 | 30 / 7 | 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
| 95165 | | 2.000 | 60 / 7 | 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 |
| 95163 | | 3.000 | 90 / 7 | 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 |
| 95162 | | 4.000 | 120 / 7 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 |
| 95164 | | 5.000 | 150 / 7 | 2 - 3- 4 - 5 - 6 - 8 |

## APLICACIONES INDUSTRIALES:

- Logística y transporte
- Construcción
- Industria metalúrgica
- Naval y portuaria
- Almacenes y centros de distribución