Plato de apoyo para disco de lija sistema hook and loop KRH Ø 115 mm rosca M14

Plato de apoyo para disco de lija sistema hook and loop KRH Ø 115 mm rosca M14

Núm. de artículo:42710154 EAN:4007220294413

Gracias al portadiscos, los discos con sistema hook and loop pueden utilizarse en amoladoras angulares convencionales de velocidad regulable o en amoladoras angulares de bajas revoluciones con eje M14.

Datos técnicos

Dureza	medio
Ejecución	Ninguna indicación
PFERD TOOLS Tipo	KRH 115
r.p.m. máx.	5300 r.p.m.
Ø exterior	115 mm
Ø rosca	M14

Ventajas

- Cambio rápido de herramientas gracias al hook and loop.
- Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.

Recomendaciones de uso

- Los mejores resultados de amolado se consiguen con las amoladoras angulares de velocidad regulable.
- Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.

Recomendaciones de seguridad

- La velocidad periférica máxima admisible es 32 m/s.
- Por razones de seguridad no deben sobrepasarse las revoluciones máximas permitidas.
- Colocar los discos con sistema hook and loop en el portadiscos.

Tipos de accionamiento

- Amoladoras angulares
- Amoladoras angulares con batería
- Husillo

PFERD TOOLS

PFERD Rüggeberg S.A.
C/ Júndiz, 18, Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz

+34 945 184 400
pferd-es@pferd.com

Plato de apoyo para disco de lija sistema hook and loop KRH Ø 125 mm rosca M14

Plato de apoyo para disco de lija sistema hook and loop KRH Ø 125 mm rosca M14

Núm. de artículo:42710254 EAN:4007220294420

Gracias al portadiscos, los discos con sistema hook and loop pueden utilizarse en amoladoras angulares convencionales de velocidad regulable o en amoladoras angulares de bajas revoluciones con eje M14.

Datos técnicos

Dureza	medio
Ejecución	Ninguna indicación
PFERD TOOLS Tipo	KRH 125
r.p.m. máx.	4850 r.p.m.
Ø exterior	125 mm
Ø rosca	M14

Ventajas

- Cambio rápido de herramientas gracias al hook and loop.
- Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.

Recomendaciones de uso

- Los mejores resultados de amolado se consiguen con las amoladoras angulares de velocidad regulable.
- Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.

Recomendaciones de seguridad

- La velocidad periférica máxima admisible es 32 m/s.
- Por razones de seguridad no deben sobrepasarse las revoluciones máximas permitidas.
- Colocar los discos con sistema hook and loop en el portadiscos.

Tipos de accionamiento

- Amoladoras angulares
- Amoladoras angulares con batería

PFERD TOOLS

PFERD Rüggeberg S.A.
C/ Júndiz, 18, Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz

+34 945 184 400
pferd-es@pferd.com