HIDROBEX

Electrobombas sumergibles para aguas sucias

Altura max. (m) 11

Caudal max. (l/min) 260

DOMÉSTICO					
CIVIL					
AGRICOLA					
INDUSTRIAL					

APLICACIONES

Electrobombas sumergibles para bombeo de aguas de drenaje con sólidos en suspensión hasta 35 mm. Uso doméstico. Listas para su uso y diseñadas expresamente para el desagüe de sótanos, garajes y otros locales inundados. No aptas para aguas fecales. Se suministran con interruptor flotante para funcionamiento en automático.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias cargadas
Temperatura máxima del líquido: 35º
Profundidad máxima de inmersión: 7 m
Nivel de achique: 50 mm
Paso de sólidos: 35 mm
Máximo número de arranque por hora: 20

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

CAMISA MOTOR: Acero inoxidable
CUERPO BOMBA: Acero inoxidable
BASE BOMBA: Acero inoxidable
RODETE: Noryl
EJE MOTOR: Acero inoxidable
CIERRE: Lado bomba mediante sello mecánico en Cerámica/Grafito, lado motor mediante retén.
FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado
CABLE ALIMENTACIÓN: 10 m de cable sumergible H07RN-F y enchufe Schuko

MOTOR ELÉCTRICO

Motores sumergibles con grado de protección IPX8 y aislante clase B. Monofásicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico incorporado. Para funcionamiento contínuo, la electrobomba debe trabajar totalmente sumergida.

CONEXIONES

Ø impulsión **1 ½ "**

	Ø (mm)	A (mm)	L (mm)
XKS750SW	162	240	355
XKS900SW	162	240	355
XKS1100SW	162	240	375

Modelo	Código	Potencia P1		Amp.	Peso	Q(m3/h)	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	13,2	13,8	15,6
		CV	KW	1-230V	(Kg)	(l/min)	0	40	80	120	160	200	220	230	260
XKS-750SW	201201	1	0,75	3,3	6,5		**8**	**7,5**	**7**	**6**	**4,5**	**2,5**	**1**		
XKS-900SW	203500	1,2	0,9	4	7,1	H(m)	**9**	**8**	**7,5**	**6,5**	**5**	**3**	**2**	**1**	
XKS-1100SW	201168	1,5	1,1	4,9	7,2		**11**	**10**	**9**	**7,5**	**6**	**4,5**	**3**	**2**	**1**