FIJADOR ROSCAS VALSUR T43 50ML

94860

El fija tornillos T43 Magmont, es un producto de uso general, de media resistencia, anaeróbico tixotrópico.
Cura en ausencia de aire entre piezas de superficie metálica.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR
Naturaleza	Resina metacrílica
Apariencia	Azul
Viscosidad	500 / 800 mPa-s
Gravedad específica	1,6
Punto de inflamación	>100°C

APLICACIONES HABITUALES

- Para tornillos y tuercas métricos e imperiales.
- Evita que se aflojen por vibraciones.
- Previene fugas por las roscas.
- Funciona con restos leves de aceite, pero mejor en superficies limpias.
- Textura tixotrópica: no gotea ni se desplaza tras aplicar.
- Uso común en montaje de tornillos y tuercas.
- Evita la corrosión de las piezas montadas.

INFORMACIÓN SOBRE POLIMERIZACIÓN

- La rapidez del curado dependerá de dos factores esenciales: tipo de material y temperatura ambiente.
- El gráfico muestra la fuerza desarrollada con el tiempo con algunos tipos de materiales.
- Los diferentes metales han sido probados según ISO 10964.

RESISTENCIA QUÍMICA

CONTENIDO	T °C	100h	500h	1000h
Agua	85	90	85	80
Líquido de frenos	22	95	90	85
Aceite de motor	125	95	90	90
Acetona	22	100	90	90

INFORMACIÓN GENERAL

- Comprobar compatibilidad con metales o plásticos antes de usar.
- No aplicar sobre bases fuertes ni agentes oxidantes.
- Usar en superficies limpias y secas; cerrar completamente las piezas.
- En superficies difíciles, combinar con Acelerador Magmont.
- Caduca en 12 meses (entre +5 °C y +28 °C).
- El usuario debe verificar su idoneidad y aplicar con precaución.