FIJADOR ROSCAS VALSUR T73 50ML

94862

El fija tornillos T73 Magmont es un anaeróbico de alta resistencia.
Cura en ausencia de aire entre piezas de superficie metálica.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR
Tipo de químico	Dimetacrilato
Apariencia	Rojo
Gravedad específica	1,08
Viscosidad cps.	5.500 - 8.500

APLICACIONES HABITUALES

- Bloquea pernos metálicos.
- Evita que se aflojen por vibraciones.
- Sella las roscas y previene fugas.
- Textura tixotrópica: no gotea ni se desplaza.
- Incluye lubricante para un montaje fácil.
- Alta resistencia (no máxima).
- Ideal para ingeniería pesada.
- Protege contra la corrosión.
- Apto para tornillos largos y uniones fijas.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO CURADO

TIEMPO DE FIJACIÓN (MIN)	<15
TOTAL CURACIÓN A 20°C (HORAS)	24
TEMPERATURA INFLAMABILIDAD (°C)	>100
VIDA DEL PRODUCTO A 20° (MESES)	12
MAX. HUECO DE LLENADO (MM)	0.25
FUNCIONA ENTRE TEMPERATURAS (°C)	-50 A +150

INFORMACIÓN GENERAL

- Consultar la ficha de seguridad antes del uso.
- Cura solo en ausencia de aire y en contacto con metales; fuera de la junta no cura y se limpia fácilmente.
- Apto para tornillos, tuercas y pernos de rosca media a gruesa; no recomendable para ciertos plásticos.
- Algunos productos anticorrosión pueden interferir en la curación; en partes plateadas puede necesitar Activador Magmont.

FORMA DE EMPLEO

- Asegurarse de que las partes están limpias, secas y libres de aceite y grasa. Aplicar el adhesivo en toda la zona deseada. Montar las partes y dejar que cure.
- Limpiar el exceso de adhesivo fuera de la junta.
- El producto habitualmente se aplica a mano con la botella.
- Hay sistemas de dosificación para grandes volúmenes de montaje.
- Por favor contacte con su distribuidor de Magmont para consultar sobre soluciones de dosificación.